

160 E

轻载型干式真空主机，可用于工业地板清洁和小型打磨喷砂机的在线抽排



160E轻型工业吸尘器使工作更容易不论是清洁、打磨或焊接。如果在源头就立即抽排灰尘,可以消除灰尘问题,同时人和机器的工作环境将会大大提高。

当你有效清洁和除尘设备的质量标准, Nederman高真空干燥真空 P160I是你理想的选择。你也会欣赏它的重量轻,容易处理以及更低的运营和维护成本。滤袋很容易清洁,且使用寿命高达4000 - 6000小时。如果配置精密过滤器(选配),该过滤单元将能够处理更细微的颗粒。电动工具自动启动/停止功能在工业应用上也是非常有用的。

- 易于操作
- 低操作维护成本
- 更高效过滤
- 使用滤袋则寿命可长达4-6000 小时
- 轻便

品名	160 E
噪音水平 (分贝)	75
保护等级	IP 24
过滤效能 (%)	99
安装	室内
材料	金属板 (钢) 外壳
清灰方式	机械清灰
应用	粉尘, 烟气, 颗粒物
工作压力 (千帕)	22
灰斗容量	14
最大风量 (m ³ /h)	160
软管管径 (毫米)	38
胶管长度 (米)	5
过滤面积 (平方米)	0.6
电压 (V)	230
频率 (Hz)	50
电源相数	1
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	
Max airflow (m ³ /h)	160
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	22
Inlet	
重量 (公斤)	19,5
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	
功率 (kW)	1,4
技术数据声明	最大风道功率 2100 W



颗粒物 烟气 粉尘

160 E

[image]	插头类型	产品编号
	欧式 (CEE 7/2 P+E)	40055000*
	丹麦式	40055010*

*最大风道功率 2100 W

160 E

	附件	产品编号
	Filter package PP	40114250
	Microfilter D=260x70	40114100
	延长刷，169 x 54 mm。	40190020*
	卫生刷子，食品级	40190030*
	圆型橡胶刷，顶部可旋转	40193080*
	塑料开槽吸嘴。长度：360 mm。宽度：45 x 10 mm。	40193090*
	钢质圆形开槽吸嘴，长度：310 mm。宽度：55 x 15 mm	40193620**
	用于密闭空间的橡胶吸嘴。长度：230 mm。宽度：32-38 mm。	40193130*
	用于密闭空间的橡胶吸嘴。长度：230 mm。宽度：25 - 32 mm。	40193110*
	Nozzle crevice plastic 60x15 D=40	40377194
	Bag 520x650 plastic, 15-pack	40377026

*ATEX：适用于可燃粉尘（20区,21区,22区）。确保抽排设备接地。不能用于可燃气体环境和易爆物质的抽排。

**ATEX：适合易燃粉尘（20、21、22区）和气体（1、2区）类别 IIA、IIB 和 IIC。确保抽排装置接地。不适合抽排爆炸性物料