

Eksosslangetrommel 865 - elektrisk motordrevet

Elektrisk slangeoppruller



Den beste løsningen for verksteder med stor takhøyde, og hvor høye kraner osv. må tas hensyn til eller der biler må passere. Styres via en håndenhet, enten med IR-kontroller eller hengende kontroller. Mottakerøyet på opprulleren viser status på driften. Elektronisk øvre og nedre grensebrytere minsker risikoen for feil og unødvendig slitasje på slangen. Viftens start/stopp kontrolleres automatisk. Montering av vifte oppruller er mulig. Ingen programmering behøves ved strømbrytning. Hvis strømmen forsvinner vil den elektromekaniske bremsen låse trommelen umiddelbart.

- Bekvemmelig og sikker drift
- Automatisk vifte for energisparing
- Rask og enkel montering minsker kostnadene
- Innstillinger for grensebryterne gjøres fra gulvnivå
- Kompakt og moderne design.

| | |
|-------------------------|--|
| Produktnavn | Eksosslangetrommel 865 - elektrisk motordrevet |
| Installasjon | Innendørs |
| Materialgjenvinning (%) | 100 |
| Driftstemperatur | -10 to +50C |
| Further technical data | Max lifting capacity: 30kg Power supply: 325 VA |
| Spenning (V) | 100-230 |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Antall faser | 1 |
| Farge | Blå |
| Kroppstype | Bred |
| Elektrisk/fjærdrevet | Elektrisk motor |



Eksosslangetrommel 865 - elektrisk motordrevet






| Slangetype ¹ | Lvert med slange | Slangediamenter (mm) | Slangelengde (m) | Vekt (kg) | Maks. slangelengde | Model |
|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| NR-CP | Ja | 100 | 7,5 | 41-49 | 12,5 | 20802965 |
| NFC-3 | Ja | 100 | 7,5 | 41-49 | 12,5 | 20803065 |
| NR-CP | Ja | 125 | 7,5 | 41-49 | 10 | 20803365 |
| NFC-3 | Ja | 125 | 7,5 | 41-49 | 10 | 20803465 |
| NFC-3 | Ja | 150 | 7,5 | 41-49 | 10 | 20803865 |
| NR-CP | Ja | 150 | 10 | 41-49 | 10 | 20803965 |
| Ingen | Nei | 100 | | 32 | 12,5 | 20802665 |
| Ingen | Nei | 125 | | 32 | 10 | 20802765 |
| Ingen | Nei | 150 | | 32 | 10 | 20802865 |
| Ingen | Nei | 200 | | 40 | 7 | 20809165* |

*Maks slangelengde 7,5 m innrullet. Maks slangevekt med eksosmunnstykke 30 kg.

¹ See table below

| Slangetype | Spesifikasjon | Temperaturområde (°C) | Endekobling, distribusjonsslange | Endekobling, innløpslange | Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange | Slangetilkobling på trommel, innløpslange |
|------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|--|---|
| NRCP | Stoff i polyester, belagt med EPDM/PP. Polyester spiral belagt med EPDM. Maks innvendig bøyeradius 225mm. | -40 to +150 Deg. C (Inttermittent +170 Deg. C) | | | | |
| NFC3 | Høytemperatur kevlarbasert materiale. Galvanisert stålspiral. | -60 to +300 Deg. C (Inttermittent +350 Deg. C) | | | | |

Eksosslangetrommel 865 - elektrisk motordrevet

| Tilbehør | | Artikkelnummer |
|---|--|----------------|
|  | Hengende kontroller inkl. kabelbrakett | 20373712 |
|  | Sender med veggbrakett | 20373522 |
|  | Stativ for vifte | 20373556 |
|  | Omformer 230/250 V til 24 V, 75 VA. | 10361560 |
|  | Omformer 230/250 V til 24 V, 25 VA. | 10363189 |

Eksosslangetrommel 865 - elektrisk motordrevet

