

## 865尾气盘管器-电机驱动型

电动马达驱动的尾气盘管器



对于天花板较高，头顶上有吊车等设备的车间的最好的解决方案。同时必须考虑到有些地方需要通过较高的车辆。操作方法是红外线控制或者通过控制板控制。盘管器上的接收孔可以显示操作的状态。电子上升和下降开关降低了发生故障和不必要的管道磨损的危险。风机的启停也是自动控制的。也可以把风机装直接在盘管器上面。当失去动力的时候也不会丢失程序。当切断电源时，电磁制动器会立即锁住盘鼓。

操作方便安全  
 节能自动风机  
 简单快速安装节省开支  
 根据地板平面设置限位开关  
 紧凑、现代化设计

品名	865尾气盘管器-电机驱动型
安装	室内
物料回收 (%)	100
工作温度	-10 to +50C
Further technical data	Max lifting capacity: 30kg Power supply: 325 VA
电压 (V)	100-230
频率 (Hz)	50/60
电源相数	1
本体类型	[wide]
Electric/Spring driven	电机驱动



## 865尾气盘管器-电机驱动型

软管类型	软管输送	颜色	软管直径 (毫米)	软管长度 (米)	重量 (公斤)	最大软管长度	产品编号
NR-CP	有	Blue	100	7,5	41-49	12,5	20802965
NFC-3	有	Blue	100	7,5	41-49	12,5	20803065
NR-CP	有	Blue	125	7,5	41-49	10	20803365
NFC-3	有	Blue	125	7,5	41-49	10	20803465
NFC-3	有	Blue	150	7,5	41-49	10	20803865
NR-CP	有	Blue	150	10	41-49	10	20803965
	无	Blue	100		32	12,5	20802665
	无	Blue	125		32	10	20802765
	无	Blue	150		32	10	20802865
	无	蓝色	200		40	7	20809165*

\*软管最大长度为 7.5m, 盘绕, 包括喷嘴在内的软管最大重量为 30kg。

See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
NRCP	涤纶织物, EPDM / PP 包覆。在 EPDM 聚酯螺旋盖。最大弯曲半径应 (内部)	-40 to +150 Deg. C (Intermittent +170 Deg. C)				
NFC3	高温纤维基材料。镀锌钢螺旋。	-60 to +300 Deg. C (Intermittent +350 Deg. C)				

## 865尾气盘管器-电机驱动型

附件		产品编号
	控制板包括电缆支架	20373712
	信号发射器带支架	20373522
	风机支架	20373556
	变压器, 230/250 V 至 24 V. 75 VA.	10361560
	变压器 230/24V, 35 VA, 50/60Hz	10363189

# 865尾气盘管器-电机驱动型

