

## Slangerulle 883

Slangerullen er egnet til bilværksteder, garager og serviceværksteder.



Mellemstor stål-kapslet slangerulle til væg- eller loftsmontage. Meget velegnet til anvendelse på autoværksteder. Leveres med løst snap-on-beslag, som gør monteringen let. Slangerulle 883 har en optimeret fjederkraft som sikrer at slangen trækkes roligt og jævnt tilbage i tromlen. Højkvalitetsfjederen er forspændt fra fabriken så den passer til et stort udvalg af applikationer og er vel beskyttet inde i tromlen. Slangerullen er vældig let at montere, enten på væg, i loft eller på gulv.

- Fjederkraften kan enkelt justeres fra ydersiden
- Hurtigt og enkelt vedligehold
- Enkelt slangeskift uden nedtagning af rullen









Produkt navn	Slangerulle 883
Materiale	Metalplade hus
Genvinding (%)	100
Media	Trykluft, Vand, Vand højtryk, Olie, Fedt
Længde, tilslutningslange (m)	1
Vægt (kg)	15
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



# Slangerulle 883

Billede	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Levereres med slange	Farve	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Model
	Ingen	Trykluft ,Vand	Nej	Sort				1,5	15	30800783*
	Ingen	Trykluft ,Vand	Nej	Sort			12,5	1,5	10	30800983**
	B	Trykluft ,Vand	Ja	Sort	10	12,5	12,5	1,5		30801083
	Ingen	Trykluft ,Vand ,Olie	Nej	Sort			12,5	7,5	10	30801183**
	Ingen	Fedt	Nej	Sort			6	35	15	30801383***
	Ingen	Vand højtryk	Nej	Sort			10	25	13	30802183*
	G	Vand højtryk	Ja	Sort	13	10	10	25		30802283
	G	Vand højtryk	Ja	Hvid	13	10	10	25		30803883
	Ingen	Vand højtryk	Nej	Hvid			10	25	13	30803783*
	I	Olie	Ja	Sort	10	12,5	12,5	7,5		30801283
	Ingen	Olie	Nej	Hvid			12,5	7,5	10	30806183
	I	Trykluft ,Vand ,Olie	Ja	Hvid	10	12,5	12,5	7,5		30806283
	J	Fedt	Ja	Sort	15	6	6	35		30801883
	B	Trykluft ,Vand	Ja	Hvid	15	12,5	10	1,5		30807283
	B	Trykluft ,Vand	Ja	Hvid	10	12,5	12,5	1,5		30851683

## Slangerulle 883

Billede	Slangetype <sup>1</sup>	Media	Levereres med slange	Farve	Længde, distributionsslange (m)	Diameter indv., tilslutningsslange (mm)	Diameter indv., distributionsslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Model
	G	Fedt	Ja	Hvid	15	6	6	35		30825283
	G	Fedt	Ja	Hvid	10	10	10	25		30825483
	I	Trykluft, Vand, Olie	Ja	Grå	10	12,5	12,5	7,5		30803283
	J	Fedt	Ja	Grå	10	10	10	1,5		30806083
	B	Trykluft, Vand	Ja	Grå	15		10	1,5		30815483***
	Q	Alkohol og ethanolbaserede væsker	Ja	Grey	15	10	10	1,5		30809783***
	Q	Alkohol og ethanolbaserede væsker	Ja	Sort	15	10	10	1,5		30809683***
	B	Trykluft, Vand	Ja	Sort	15	12,5	10	1,5		30800883

\*For 10 mm slange

\*\*For 12,5 mm slange

\*\*\*For 6 mm slange

\*\*\*\*For 12,5 mm hose



















\*\*\*\*\*Hose couplings are 12mm (1/2")

\*\*\*\*\*Slangekobling er 12 mm (1/2")

<sup>1</sup> See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Overtræk og inderslange af syntetisk, oliebestandigt gummi. Dobbel jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
Q		-40 to +70				

## Slangerulle 883

	Tilbehør	Artikelnummer
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

# Slangerulle 883

