

Slangupprullare 883

Slangupprullaren är lämplig för fordonsindustri, garage och underhållsverkstäder.


















En helt plåtinkaplad och robust slangupprullare av mellanstorlek. En mycket lämplig slangupprullare för tillämpningar vid fordonsreparationer och underhållsverkstäder. Slangupprullaren är utrustad med löst snabbfäste för enkel installation. Slangupprullare 883 har en optimerad fjäderkraft som ser till att slangen dras tillbaka mjukt och jämnt i trumman. Den högkvalitativa fjädern är förspänd i fabriken för att passa en stor mängd tillämpningar och är väl skyddad inuti trumman. Slangupprullaren 883 är mycket enkel att montera, antingen på väggar, i tak eller på golv.

- Fjäderkraften kan enkelt justeras från utsidan
- Snabbt och enkelt underhåll
- Enkelt slangbyte utan nedmontering av rullen









Produkt namn	Slangupprullare 883
Material	Plåtinkaplad
Återvinning (%)	100
Media	Tryckluft, Vatten, Vatten högtryck, Olja, Fett
Längd, anslutningsslang (m)	1
Vikt (kg)	15
Corrosion resistance	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



Slangupprullare 883

Bild	Slangtyp ¹	Media	Levereras med slang	Färg	Längd, distributionssläng (m)	Diameter, anslutningssläng (mm)	Diameter, distributionssläng (mm)	Max tryck (Mpa)	Max slanglängd	Model
	Ingen	Tryckluft ,Vatten	Nej	Svart				1,5	15	30800783*
	Ingen	Tryckluft ,Vatten	Nej	Svart			12.5	1,5	10	30800983**
	B	Tryckluft ,Vatten	Ja	Svart	10	12.5	12.5	1,5		30801083
	Ingen	Tryckluft ,Vatten ,Olja	Nej	Svart			12.5	7,5	10	30801183**
	Ingen	Fett	Nej	Svart			6	35	15	30801383***
	Ingen	Vatten högtryck	Nej	Svart			10	25	13	30802183*
	G	Vatten högtryck	Ja	Svart	13	10	10	25		30802283
	G	Vatten högtryck	Ja	Vit	13	10	10	25		30803883
	Ingen	Vatten högtryck	Nej	Vit			10	25	13	30803783***
	I	Olja	Ja	Svart	10	12.5	12.5	7,5		30801283
	Ingen	Olja	Nej	Vit			12.5	7,5	10	30806183
	I	Tryckluft ,Vatten ,Olja	Ja	Vit	10	12.5	12.5	7,5		30806283
	J	Fett	Ja	Svart	15	6	6	35		30801883
	B	Tryckluft ,Vatten	Ja	Vit	15	12.5	10	1,5		30807283
	B	Tryckluft ,Vatten	Ja	Vit	10	12.5	12.5	1,5		30851683

Slangupprullare 883

Bild	Slangtyp ¹	Media	Levereras med slang	Färg	Längd, distributionssläng (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionssläng (mm)	Max tryck (Mpa)	Max slanglängd	Model
	G	Fett	Ja	Vit	15	6	6	35		30825283
	G	Fett	Ja	Vit	10	10	10	25		30825483
	I	Tryckluft, Vatten, Olja	Ja	Grå	10	12,5	12,5	7,5		30803283
	J	Fett	Ja	Grå	10	10	10	35		30806083
	B	Tryckluft, Vatten	Ja	Grå	15		10	1,5		30815483*** **
	Q	Etanol/Alkohol baserade vätskor	Ja	Grå	15	10	10	1,5		30809783*** ***
	Q	Etanol/Alkohol baserade vätskor	Ja	Svart	15	10	10	1,5		30809683*** ***
	B	Tryckluft, Vatten	Ja	Svart	15	12,5	10	1,5		30800883

*För 10 mm slang

**För 12,5 mm slang

***För 6 mm slang

****För 10 mm slang



















*****For 12,5 mm hose

*****12mm Slangkoppling (1/2")

¹ See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionssläng	Slangkoppling, fri ände anslutningssläng	Slanganslutning på upprullare, distributionssläng	Slangkoppling på upprullare, anslutningssläng
B	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane, förkromad		Slangnippel + klämma	Slangnippel 1/2 + slangklämma
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stälarmering	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
I	Hölje och innertub av SBR-gummi. Enkel stälarmering	-40 - 100	Hona 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
J	Hölje och innertub av syntetiskt, oljebeständigt gummi. Dubbel stälarmering	-40 - 100	Hona 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona
Q		-40 to +70				

Slangupprullare 883

	Tillbehör	Artikelnummer
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010
	Inloppsslang för slangrulle 1/2" med kulventil	30511550
	Inloppsslang kit för slangrulle 3/8" med kulventil 3/8", 3/8"-3/8" adapter och 1/4"- 3/8" adapter.	30511650
	Inloppsslang för slangrulle 1/2" med kulventil 1/2", 1/2" adapter, 1/2"-1/2" nippel och slangklämma	30511750

Slangupprullare 883

