

883盘管器

适用于汽车修理店，车库和维修车间的盘管器









一个完全金属板包裹和结实的,中等大小的可伸缩的软管盘管器。该盘管器非常适合应用在汽车修理和维修车间。为安装方便,该盘管器随机附有快速连接装置。883盘管器是可伸缩的,而且配有一根优化的弹簧,确保了软管可以平滑的回收并缠绕到卷筒上面。优质的弹簧是在工厂预加力以适应范围广泛的应用,弹簧安装在盘鼓内部得到了很好的保护。883自回缩盘管器是很容易安装,在墙上、天花板或地板上。

弹簧张力容易从外面调节
快速简单服务
更换软管无需拆卸盘管器

品名	883盘管器
材料	金属套管
物料回收 (%)	100
媒介	压缩空气, 水, 高压水, 油, 润滑脂
连接软管长度 (米)	1
重量 (公斤)	15
Corrosion resistance	标准
Electric/Spring driven	弹簧驱动



883盘管器

[image]	软管类型	媒介	软管输送	颜色	输送软管长度 (米)	连接软管, 直径 (毫米)	输送软管直径 (毫米)	最大工作压力 (Mpa)	最大软管长度	产品编号
		压缩空气, 水	无	Black				1,5	15	30800783*
		压缩空气, 水	无	Black			12.5	1,5	10	30800983*
	B	压缩空气, 水	有	Black	10	12.5	12.5	1,5		30801083
		压缩空气, 水, 油	无	Black			12.5	7,5	10	30801183*
		润滑脂	无	Black			6	35	15	30801383**
		高压水	无	Black			10	25	13	30802183***
	G	高压水	有	Black	13	10	10	25		30802283
	G	高压水	有	White	13	10	10	25		30803883
		高压水	无	White			10	25	13	30803783***
	I	油	有	Black	10	12.5	12.5	7,5		30801283
		油	无	White			12.5	7,5	10	30806183
	I	压缩空气, 水, 油	有	White	10	12.5	12.5	7,5		30806283
	J	润滑脂	有	Black	15	6	6	35		30801883
	B	压缩空气, 水	有	White	15	12.5	10	1,5		30807283
	B	压缩空气, 水	有	White	10	12.5	12.5	1,5		30851683

883盘管器

[image]	软管类型	媒介	软管输送	颜色	输送软管长度 (米)	连接软管, 直径 (毫米)	输送软管直径 (毫米)	最大工作压力 (Mpa)	最大软管长度	产品编号
	G	润滑脂	有	White	15	6	6	35		30825283
	G	润滑脂	有	White	10	10	10	25		30825483
	I	压缩空气, 水, 油	有	Grey	10	12.5	12.5	7,5		30803283
	J	润滑脂	有	Grey	10	10	10	35		30806083
	B	压缩空气, 水	有	Grey	15		10	1,5		30815483****
	Q	酒精和乙醇类液体	有	Grey	15	10	10	1,5		30809783****
	Q	酒精和乙醇类液体	有	Black	15	10	10	1,5		30809683****
	B	压缩空气, 水	有	Black	15	12,5	10	1,5		30800883

*用于 12.5 mm 软管

**用于 6 mm 软管

***用于 10 mm 软管

****For 12,5 mm hose

*****Hose couplings are 12mm (1/2")

See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
B	外层采用NBR/PVC材料和内层采用NBR材料, 合成纤维编织层	-30 - 100	公接头BSP, 镀铬		软管尾部 + 接头	软管尾部 1/2" + 接头
G	外层和内层采用合成橡胶材料, 单层钢丝编织层	-40 - 155	公接头60度锥体, 镀铬, 带有橡胶软管防滑纹	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
I	外层和内层采用SBR橡胶材料, 单层钢丝编织层	-40 - 100	母接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
J	外层和内层采用合成材料, 耐油橡胶, 双层钢丝编织层	-40 - 100	母接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
Q		-40 to +70				

883 盘管器

	附件	产品编号
	滚柱导轨	30341550
	旋转支架	30372407
	镀铬黄铜水枪	30400110
	316 不锈钢水枪	30400210
	防爆水枪	30400211
	316 不锈钢水枪	30400310
	气枪, 标准型	30410110
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431310
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431410
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 铜材	30431510
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 铜材	30431610
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/4 (母), 铜	30431710
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 不锈	30431810
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 不锈	30431910
	旋转接头, 1/2 (m) - 3/4 (f), 不锈钢	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

883 盘管器

