

ท่อสายยางแบบม้วน 888

ม้วนท่อขนาดกลางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม



ออกแบบให้สามารถเปิดวงล้อได้
จึงสะดวกต่อการทำความสะอาดและง่ายต่อการใช้
สามารถติดตั้งบนผนังหรือบนเพดาน

- สามารถปรับตำแหน่งช่องออกจนถึง 120°
เพื่อให้หมุดดึงออกและหมุดดึงเข้าที่เหมาะสม
- สามารถปรับแรงกดสปริงได้ง่ายจากภายนอก
- สามารถปลดวงล้อจนเป็นอิสระอิสระได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น


| | |
|----------------------------|---|
| Product name | ท่อสายยางแบบม้วน 888 |
| Media | อากาศ, น้ำ, น้ำแรงดันสูง, น้ำมัน, อาหาร, จาระบี |
| Connection hose length (m) | 1 |
| Corrosion resistance | มาตรฐาน |
| Electric/Spring driven | สปริง |



ท่อสายยางแบบม้วน 888

| รูปภาพ | Type of hose | Media | Delivered with hose | Colour | Distribution hose length (m) | Diameter, connection hose (mm) | Distribution hose diameter (mm) | Max working pressure (Mpa) | Weight (kg) | Max hose length | รุ่น |
|--------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| | B | อากาศ ,น้ำ | มี | Black drum / Blue arm | 10 | 12.5 | 12.5 | 1,5 | 16 | | 30800888 |
| | E | น้ำ | มี | Black drum / Blue arm | 10 | 12.5 | 12.5 | 2 | 16 | | 30801088 |
| | G | น้ำแรงดันสูง | มี | Black drum / Blue arm | 15 | 10 | 10 | 25 | 16 | | 30801888 |
| | J | จาระบี | มี | Black drum / White arm | 15 | 10 | 10 | 35 | 18 | | 30804288 |
| | I | น้ำมัน | มี | Black drum / White arm | 10 | 12.5 | 12.5 | 7,5 | 16 | | 30804688 |
| | J | จาระบี | มี | Black drum / White arm | 15 | 6 | 6 | 35 | 16 | | 30804888 |
| | J | จาระบี | มี | Black drum / White arm | 10 | 10 | 10 | 35 | 14 | | 30805088 |
| | B | อากาศ ,น้ำ | มี | Black drum / White arm | 15 | 12.5 | 10 | 1,5 | 11 | | 30851088 |
| | I | น้ำมัน | มี | Black drum / Blue arm | 10 | 12.5 | 12.5 | 7,5 | 16 | | 30801688 |
| | J | จาระบี | มี | Black drum / Blue arm | 15 | 6 | 6 | 35 | 16 | | 30802688 |
| | | อากาศ ,น้ำ | ไม่มี | Black drum / Blue arm | | | 10 | 1,5 | 11 | 15 | 30800388 |
| | | อากาศ ,น้ำ | ไม่มี | Black drum / Blue arm | | | 12.5 | 1,5 | 11 | 10 | 30800788 |
| | G | น้ำแรงดันสูง | ไม่มี | Black drum / Blue arm | | | 10 | 25 | 11 | 15 | 30801788 |
| | I | น้ำมัน | ไม่มี | Black drum / Blue arm | | | 12.5 | 7,5 | 11 | 10 | 30801588 |
| | J | จาระบี | ไม่มี | Black drum / Blue arm | | | 6 | 35 | 11 | 15 | 30802588 |


ท่อสายยางแบบม้วน 888

| รูปภาพ | Type of hose | Media | Delivered with hose | Colour | Distribution hose length (m) | Diameter, connection hose (mm) | Distribution hose diameter (mm) | Max working pressure (Mpa) | Weight (kg) | Max hose length | รุ่น |
|---|--------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------|
|  | B | อากาศ, น้ำ | มี | Black drum / Blue arm | 15 | 12.5 | 10 | 1,5 | 16 | | 30800688 |

¹ See table below

| Hose type | Specification | Temperature range, °C | Hose fittings in free hose end, distribution hose | Hose fitting on free hose end, inlet hose | Hose connection on reel, distribution hose | Hose connection on reel, inlet hose |
|-----------|--|-----------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| B | ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางใน NBR, ถักสิ่งทอสังเคราะห์ | -30 - 100 | ตัวผู้, ชุบโครเมียม | | ตัวปรับท่อ+คลิบ | ตัวปรับท่อ 1/2"+คลิบ |
| E | ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางในอาหาร NBR ถักสิ่งทอสังเคราะห์ | -30 - 100 | ตัวผู้, 60 °กรวยชุบโครเมียม | ตัวเมีย 60 °กรวยชุบโครเมียม | กรวยตัวผู้ 60° | กรวยตัวผู้ 60° |
| G | Cover และยางในยางสังเคราะห์ ถักเปียเหล็กเดี่ยว | -40 - 155 | ตัวเมีย 60 °กรวยชุบโครเมียม ด้วยการจับท่อยาง | ตัวเมีย 60 °กรวยชุบโครเมียม | กรวยตัวผู้ 60° | กรวยตัวผู้ 60° |
| J | Cover และยางสังเคราะห์ยางทนน้ำมัน เกสียวเหล็กคู่ | -40 - 100 | ตัวเมีย 60 °กรวยชุบโครเมียม | ตัวเมีย 60 °กรวยชุบโครเมียม | กรวยตัวผู้ 60° | กรวยตัวผู้ 60° |
| I | Cover และยางในยาง SBR ตาม ถักเปียเหล็กเดี่ยว | -40 - 100 | ตัวเมีย 60 °กรวยชุบโครเมียม | ตัวเมีย 60 °กรวยชุบโครเมียม | กรวยตัวผู้ 60° | กรวยตัวผู้ 60° |

ท่อสายยางแบบม้วน 888

| | อุปกรณ์เสริม | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|--|-----------------|
|  | Roller guide. | 30341550 |
|  | Pivoting bracket. | 30372407 |
|  | ปืนฉีดน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม | 30400110 |
|  | ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316 | 30400210 |
|  | ปืนฉีดน้ำ EX | 30400211 |
|  | ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316 | 30400310 |
|  | Air gun, standard. | 30410110 |
|  | Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP | 30431310 |
|  | Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS | 30431410 |
|  | Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass | 30431510 |
|  | Swivl.coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass | 30431610 |
|  | Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra | 30431710 |
|  | Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS | 30431810 |
|  | Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS | 30431910 |
|  | Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS | 30432010 |
|  | Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve | 30511550 |
|  | Inlet kit for hose reel 3/8" | 30511650 |
|  | Inlet kit for hose reel 1/2" | 30511750 |

ท่อสายยางแบบม้วน 888

