

Slangerulle 893

Alsidig slangerulle som kan monteres på væg eller i loft



De mellemstore åbne ruller i Serie 889 er forsynet med lidt større tromler og har derfor kapacitet til lidt længere slanger end Serie 888. Takket været det åbne design er rullerne meget lette at servicere, vedligeholde og holde rene. Kan monteres på væg eller i loftet.

- Åbent design for enkel vedligeholdelse
- Fleksible installationsmuligheder

Produkt navn	Slangerulle 893
Genvinding (%)	100
Media	Trykluft, Vand, Vand højtryk, Olie, Fødevarer, Fedt
Længde, tilslutningslange (m)	1
Farve	Sort tromle / Blåt dæksel
Vægt (kg)	14,5
Afklaring af tekniske data	For sugeslange
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



Slangerulle 893
















Slangetype ¹	Media	Levereres med slange	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., tilslutningslange (mm)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Model
	Trykluft ,Vand	Nej	10		12.5	1,5	10	30800793
	Trykluft ,Vand	Nej	15		10	1,5	15	30800393
B	Trykluft ,Vand	Ja	15	12.5	10	1,5		30800693
	Vand højtryk	Nej	15		10	25	15	30801793
G	Vand højtryk	Ja	15	10	10	25		30801893
J	Fedt	Ja	15	6	6	35		30802693
I	Olie	Ja	10	12.5	12.5	7,5		30801693
B	Trykluft ,Vand	Ja	10	12.5	12.5	1,5		30800893
	Olie	Nej	10		12.5	7,5	10	30801593
	Fedt	Nej	15		6	35	15	30802593
		Nej	10		12.5		10	30804993*
E	Trykluft ,Vand	Ja	10	12.5	12.5	2		30801093

*For sugeslange

¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
B	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han, forkromet		Slangenippel + bånd	Slangenippel 1/2" + bånd
G	Beklædning og inderslange i syntetisk gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, forkromet med gummislangegreb	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
J	Overtræk og inderslange af syntetisk, oliebestandigt gummi. Dobbel jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
I	Beklædning og inderslange i SBR-baseret gummi. Enkelt jerntrådsarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk
E	Overtræk af NBR/PVC og inderslange af levnedsmiddelkvalitet NBR. Syntetisk tekstilarmering	-30 - 100	Han 60° konisk, forkromet	Hun 60° konisk, forkromet	Han 60° konisk	Han 60° konisk

Slangerulle 893

	Tilbehør	Artikelnummer
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

Slangerulle 893

