

Slangeoppuller 884

Kraftig slangetrommel for luft, vann, olje, diesel og fett.



Kraftig slangetrommel for luft, vann, olje, diesel og fett. Eget for lange og tunge slanger. Gjort av epoksybelagt, støpt aluminium. Kulelager i trommel og svivel.

- Den indre mekanismen er helt beskyttet
- Sterk, robust og korrosjonsbestandig
- Justerbar utløpsarm minimerer friksjonen
- Enkel service og rengjøring.
- The recycled aluminium and composite drum reduces the environmental impact.













Produktnavn	Slangeoppuller 884
Materialgjenvinning (%)	100
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Farge	Grey
Vekt (kg)	31,5
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



Slangeoppruller 884

Bilde	Navn på datablad	Slangetype ¹	Media	Levert med slange	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslangens diameter (mm)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Model
	Hose reel Ser 884 without swivel			Nei			19	1,5	15	30860084*
				Nei					20	30860184**
			Trykkluft Vann	Ja	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Diesel	Nei				5	15	30860484***
		I	Olje	Ja	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Olje	Nei			12,5	7,5	30	30860684***
		B	Olje	Ja	10	25	25	5		30860784
			Olje	Nei			25	5	10	30860884***
		J	Fett	Ja	25	6	6	35		30860984
			Olje	Nei			19	5	15	30861184***
		I	Olje	Ja	15	19	19	5		30861084
		I	Olje	Ja	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Olje	Nei			12,5	10	20	30861384***
		G	Høytrykk vann	Ja	25	10	10	25		30861484
			Høytrykk vann	Nei			10	25	25	30861584***

Slangeoppruller 884

Bilde	Navn på datablad	Slangetype ¹	Media	Leveret med slange	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslangens diameter (mm)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Maks. slangelengde	Model
		E	Vann ,Næringsmidde	Ja	10	25	25	2		30861684
		E	Vann ,Næringsmidde		15	19	19	2		30861784
		E	Vann ,Næringsmidde	Ja	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Trykkluft ,Vann	Ja	10	25	25	1,5		30861984
			Trykkluft ,Vann	Nei			25	1,5	10	30862084*** **
		D	Trykkluft ,Vann	Ja	15	19	19	1,5		30862184
			Trykkluft ,Vann	Nei			19	1,5	15	30862284***
		D	Trykkluft ,Vann		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Trykkluft ,Vann	Nei			12,5	1,5	20	30862484*** *
				Nei					30	30863484*** *****
			Olje	Ja	20	19	19	5		30863584
			Trykkluft ,Vann	Nei				1,5	30	30860384*** *

*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

**Without swivel

***For 19 mm hose

****For 12,5 mm hose

*****For 25 mm hose

*****For 10 mm hose




















*****For 10 or 12,5 mm hose

¹ See table below

Slangeoppruller 884

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
I	Ytre og indre lag i SBR basert gummi. Et lags stålarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
B	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han, kromatisert		Slangenippel + klips	Slangenippel 1/2" + klips
J	Ytre og indre lag i syntetisk oljeresistent gummi. to lags stålarmering	-40 - 100	Hun 60° konisk, kromatisert.	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmering	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
D	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han, kromatisert		Slangenippel + klips	Slangenippel + klips

Slangeoppruller 884

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Rulleskinne	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP	30431310
	Svivelkobling 3/8 (m)-3/8 (m) HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2 (m)-1/2 (h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/8 (h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2 (m)-1/2 (h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2 (m)-3/4 (h) SS	30432010
	Bevegelig veggbrakett FZB	30373667
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668

Slangeoppruller 884

