

Шланговая катушка 884

Сверхмощная шланговая катушка для воздуха, воды, масла и смазки.



Прочная, долговечная и очень устойчивая к коррозии. Подходит для длинных и тяжелых шлангов. Изготовлена из переработанного алюминия с коррозионностойкой краской и ударопрочным композитным барабаном. Шарикоподшипники в барабане и поворотном кронштейне.

- Пружина изготовлена из высокопрочной стали с правильным натяжением для равномерного и эргономичного вращения барабана и поддержания постоянного крутящего момента с течением времени
- Шарикоподшипники обеспечивают плавное движение, минимальное трение, износостойкость и долговечность.
- Легко монтируется на пол, стену или потолок. Регулируемый угол выпускного рычага обеспечивает эргономичное управление при минимальном трении и износе.
- Открытая конструкция для легкой очистки и обслуживания.
- Использование переработанного алюминия и композитного материала снижает воздействие на окружающую среду.

Наименование товара	Шланговая катушка 884
Повторная переработка материалов (%)	100
Длина соединительного шланга (м)	1
Цвет	Grey
Вес (кг)	31,5
Corrosion resistance	Стандарт
Electric/Spring driven	Пружина



Шланговая катушка 884

[image]	Название листа технических данных	Тип шланга '1	Материал	Поставляется со шлангом	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Макс. длина шланга	[model]
	Hose reel Ser 884 without swivel			Без			19	1,5	15	30860084*
				Без					20	30860184**
			Сжатый воздух, Вода	С	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Дизельное топливо	Без				5	15	30860484***
		I	Масло	С	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Масло	Без			12,5	7,5	30	30860684****
		B	Масло	С	10	25	25	5		30860784
			Масло	Без			25	5	10	30860884*****
		J	Смазка	С	25	6	6	35		30860984
			Масло	Без			19	5	15	30861184***
		I	Масло	С	15	19	19	5		30861084
		I	Масло	С	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Масло	Без			12,5	10	20	30861384****
		G	Вода под высоким давлением	С	25	10	10	25		30861484
			Вода под высоким давлением	Без			10	25	25	30861584*****

Шланговая катушка 884

[image]	Название листа технических данных	Тип шланга ¹	Материал	Поставляется со шлангом	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Макс. длина шланга	[model]
		E	Вода ,Пищевая отрасль	C	10	25	25	2		30861684
		E	Вода ,Пищевая отрасль		15	19	19	2		30861784
		E	Вода ,Пищевая отрасль	C	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Сжатый воздух ,Вода	C	10	25	25	1,5		30861984
			Сжатый воздух ,Вода	Без			25	1,5	10	30862084****
		D	Сжатый воздух ,Вода	C	15	19	19	1,5		30862184
			Сжатый воздух ,Вода	Без			19	1,5	15	30862284***
		D	Сжатый воздух ,Вода		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Сжатый воздух ,Вода	Без			12,5	1,5	20	30862484****
				Без					30	30863484*****
			Масло	C	20	19	19	5		30863584
			Сжатый воздух ,Вода	Без				1,5	30	30860384****

*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

**Without swivel

***For 19 mm hose

****For 12,5 mm hose

*****For 25 mm hose

*****For 10 mm hose




















*****For 10 or 12,5 mm hose

¹ See table below

Шланговая катушка 884

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °С	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
I	Оболочка и внутренняя трубка из бутадиен-стирольного каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 100	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
B	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа", хромирование		Ниппель + зажим	Ниппель 1/2" + зажим
J	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического маслостойкого каучука. Двойная стальная оплетка	-40 - 100	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
G	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
E	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из пищевого каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
D	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из бутадиен-нитрильного каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа", хромирование		Ниппель + зажим	Ниппель + зажим

Шланговая катушка 884

	[accessory]	[partno]
	Роликовая направляющая.	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Поворотный кронштейн FZB	30373667
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668

Шланговая катушка 884

