

## Slangrulle 884

Kraftig slangrulle för luft, vatten, olja och fett.


















Stark, hållbar och mycket korrosionsbeständig. Lämplig för långa och tunga slangar. Tillverkad av återvunnet aluminium med korrosionsbeständig färg och en slagttålig kompositrumma. Kullager i trumma och snurra.

- Fjäder tillverkad av höghållfast stål med rätt spänning för jämn och ergonomisk indragning och minimerad vridmomentförlust över tid
- Kullager för jämn rörelse, minimerad friktion och hög hållbarhet.
- Lätt att montera på golv, vägg eller tak. Utloppsarmens justerbara vinkel säkerställer ergonomisk hantering samtidigt som friktion och slitage minimeras.
- Öppen design för enkel rengöring och service.
- Den återvunna aluminium- och kompositrumman minskar miljöpåverkan.













Produkt namn	Slangrulle 884
Återvinning (%)	100
Längd, anslutningsslang (m)	1
Färg	Grey
Vikt (kg)	31,5
Corrosion resistance	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



## Slangrulle 884

Bild	Beskrivning	Slangtyp <sup>1</sup>	Media	Levereras med slang	Längd, distributionsläng (m)	Diameter, anslutningsläng (mm)	Diameter, distributionsläng (mm)	Max tryck (Mpa)	Max slanglängd	Model
	Hose reel Ser 884 without swivel			Nej			19	1,5	15	30860084*
				Nej					20	30860184**
			Tryckluft Vatten	Ja	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Diesel	Nej				5	15	30860484***
		I	Olja	Ja	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Olja	Nej			12,5	7,5	30	30860684***
		B	Olja	Ja	10	25	25	5		30860784
			Olja	Nej			25	5	10	30860884***
		J	Fett	Ja	25	6	6	35		30860984
			Olja	Nej			19	5	15	30861184****
		I	Olja	Ja	15	19	19	5		30861084
		I	Olja	Ja	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Olja	Nej			12,5	10	20	30861384***
		G	Vatten högtryck	Ja	25	10	10	25		30861484
			Vatten högtryck	Nej			10	25	25	30861584****

## Slangrulle 884

Bild	Beskrivning	Slangtyp <sup>1</sup>	Media	Levereras med slang	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Max slanglängd	Model
		E	Vatten ,Livsmedel	Ja	10	25	25	2		30861684
		E	Vatten ,Livsmedel		15	19	19	2		30861784
		E	Vatten ,Livsmedel	Ja	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Tryckluft ,Vatten	Ja	10	25	25	1,5		30861984
			Tryckluft ,Vatten	Nej			25	1,5	10	30862084*** **
		D	Tryckluft ,Vatten	Ja	15	19	19	1,5		30862184
			Tryckluft ,Vatten	Nej			19	1,5	15	30862284*** ***
		D	Tryckluft ,Vatten		20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Tryckluft ,Vatten	Nej			12,5	1,5	20	30862484*** *
				Nej					30	30863484*** *****
			Olja	Ja	20	19	19	5		30863584
			Tryckluft ,Vatten	Nej				1,5	30	30860384*** *

\*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

\*\*Utan svivel

\*\*\*För 19 mm slang

\*\*\*\*For 12,5 mm hose

\*\*\*\*\*For 25 mm hose

\*\*\*\*\*For 19 mm hose

\*\*\*\*\*For 10 mm hose




















\*\*\*\*\*For 10 or 12,5 mm hose

<sup>1</sup> See table below

# Slangrulle 884

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutnings slang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang
I	Hölje och innertub av SBR-gummi. Enkel stålarmering	-40 - 100	Hona 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
B	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane, förkromad		Slangnippel + klämma	Slangnippel 1/2 + slangklämma
J	Hölje och innertub av syntetiskt, oljebeständigt gummi. Dubbel stålarmering	-40 - 100	Hona 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmering	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
D	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane, förkromad		Slangnippel + klämma	Slangnippel + klämma

## Slangrulle 884

	Tillbehör	Artikelnummer
	Brytrulleplatta	30341550
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010
	Svängbart väggfäste Fzb	30373667
	Inloppsslang för slangrulle 1/2" med kulventil	30511550
	Inloppsslang kit för slangrulle 3/8" med kulventil 3/8", 3/8"-3/8" adapter och 1/4"-3/8" adapter.	30511650
	Inloppsslang för slangrulle 1/2" med kulventil 1/2", 1/2" adapter, 1/2"-1/2" nippel och slangklämma	30511750
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668

## Slangrulle 884

