

焊烟盘管器,设计最大限度的确保了在氧气和乙炔焊接应用中的安全性



盘管器876,设计用于处理氧气/乙炔或者氧气/丙烷的焊接,安全、耐用、易于操作。

良好的通风,单层软管输送,更安全的储存,更容易操作而且不 会缠绕。

开放性设计,更易维修 四面滚轮设计的导向装置可以防止软管的磨损 灵活 – 便于安装在墙壁,地板或天花板上 符合欧盟指标

品名	876盘管器
连接软管长度(米)	1
最大工作压力(Mpa)	2
Corrosion resistance	标准
Electric/Spring driven	弹簧驱动

(E



[image]	产品名称	媒介	软管输送	输送软管长度(米)	连接软管,直径(毫米)	输送软管直径(毫米	产品编号
	Hose reel Ser. 876 with 15m1/4-3/8"	氧和乙炔	有	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	30831076
	Hose reel Ser. 876 with 18m 2x1/4"	氧和乙炔	有	18	6,3	6,3	30831176
	Hose reel Ser. 876 with 15m3/8-3/8"	氧和石油液化气体	有	15	10	10	30831276
	Hose reel Ser. 876 with 15m3/8-3/8"	氧和乙炔	有	15	10	10	30831376
	Hose reel Ser. 876 for 18m2x1/4"	氧和乙炔	无				30831776
	Hose reel Series 876 for 15m 3/8"- 3/8" twin hose	氧和乙炔 ,氧和石油液 化气体	无				30831876



附件			产品编号
, Li	31	旋转支架	30372407



