

## RVS slanghaspel 888

De 888: in volledig RVS uitvoering.

---



Voor waar de 888 corrosiebestendige haspel niet voldoet komt de 888 RVS om de hoek kijken.

De 888 doet het uitermate goed in omgevingen waar chemische aantasting mogelijk is van bijvoorbeeld zeep producten. Met deze RVS haspel zorgt u voor een optimale hygiëne in vochtige omgevingen.

Dankzij het innovatieve open design is onderhoud en reiniging binnen een mum van tijd gedaan, ook deze haspel is eenvoudig te monteren aan de wand of het plafond.



Maak de keuze voor kwaliteit, duurzaamheid en hygiëne. De 888 is volledig uitgevoerd in RVS.

- Alle onderdelen van RVS en chemisch bestendig kunststof
- Open ontwerp voor het eenvoudig reinigen
- De slanguitloop is regelbaar over 120 graden voor een optimale geleiding van de slang
- Met 10 jaar garantie!

Product naam	RVS slanghaspel 888
Medium	Water, Voeding
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Stainless
Corrosie bestendig	RVS
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



















## RVS slanghaspel 888

Afbeelding	Slangtype <sup>1</sup>	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Model
	E	Water ,Voeding	Ja	10	12,5	12,5	2	18	10	30803688
	G	Water hogedruk	Ja	15	10	10	25	18	15	30803888
		Water ,Voeding	Nee			12,5	7,5	14	10	30803588
		Water hogedruk	Nee			19	25	14	15	30803788

<sup>1</sup> See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

## RVS slanghaspel 888

	Toebehoren	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Zwenkbare muurbeugel, RVS	30372408
	Waterpistool van verchroomd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

## RVS slanghaspel 888

