

888不锈钢盘管器

中型不锈钢盘管器



这种盘管器适用于高湿度的工作环境，对卫生情况高度重视的工作环境以及有化学侵蚀危险的工作环境。得益于开放式的设计，这种盘管器很容易检查，维修和清洁。这种盘管器可以安装在墙上或者天花板上。

所有组件均为不锈钢和耐化学腐蚀复合材料
开放性设计，更易清洁
排放口的位置可调整至120° 最佳拉拔角度。

品名	888不锈钢盘管器
媒介	水, 食品
连接软管长度 (米)	1
颜色	Stainless
Corrosion resistance	不锈钢
Electric/Spring driven	弹簧驱动



888不锈钢盘管器

[image]	软管类型	媒介	软管输送	输送软管长度 (米)	连接软管, 直径 (毫米)	输送软管直径 (毫米)	最大工作压力 (Mpa)	重量 (公斤)	最大软管长度	产品编号
	E	水, 食品	有	10	12.5	12.5	2	18	10	30803688
	G	高压水	有	15	10	10	25	18	15	30803888
		水, 食品	无			12.5	7,5	14	10	30803588
		高压水	无			19	25	14	15	30803788

See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
E	外层采用NBR/PVC材料和内层采用食品级别NBR材料, 合成纤维编织层	-30 - 100	公接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
G	外层和内侧采用合成橡胶, 单层钢丝编织层	-40 - 155	公接头60度锥体, 镀铬, 带有橡胶软管防滑纹	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体

888不锈钢盘管器

	附件	产品编号
	滚柱导轨	30341550
	旋转支架	30372407
	不锈钢旋转支架	30372408
	镀铬黄铜水枪	30400110
	316 不锈钢水枪	30400210
	防爆水枪	30400211
	316 不锈钢水枪	30400310
	气枪, 标准型	30410110
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431310
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431410
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 铜材	30431510
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 铜材	30431610
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/4 (母), 铜	30431710
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 不锈	30431810
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 不锈	30431910
	旋转接头, 1/2 (m) - 3/4 (f), 不锈钢	30432010

888不锈钢盘管器

