

## Slangupprullare 889 Rostfritt

Öppen slangupprullare i rostfritt stål i mellanstorlek





Försedd med något större trumma och därför kan försees med något längre slanglängder än Serie 888. Dessa rullar gör sig utmärkt i miljöer med hög luftfuktighet, där hygien är av största vikt eller där det finns risk för kemiska angrepp. Tack vare den öppna konstruktionen är rullarna mycket lätta att serva, underhålla samt hålla rena. Kan monteras på vägg eller i tak.

- Alla ingående komponenter i rostfritt och kemiskt beständig komposit
- Öppen design för enkelt underhåll
- Utloppets position kan justeras i 120° för optimal ut- och inrullningsvinkel

Produkt namn	Slangupprullare 889 Rostfritt
Längd, anslutningsslang (m)	1
Färg	Rostfri
Corrosion resistance	[StainlessSteel]
Elmotor driven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



















## Slangupprullare 889 Rostfritt

Bild	Slangtyp <sup>1</sup>	Media	Levereras med slang	Längd, distributionssläng (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionssläng (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd	Model
		Vatten	Nej			12.5	2	14	15	30803589
	E	Vatten	Ja	15	12.5	12.5	2	18		30803689
		Vatten högtryck	Nej			10	25	11	20	30803789
	G	Vatten högtryck	Ja	20	10	10	25	18		30803889

<sup>1</sup> See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionssläng	Slangkoppling, fri ände anslutningssläng	Slanganslutning på upprullare, distributionssläng	Slangkoppling på upprullare, anslutningssläng
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stälarmening	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona

# Slangupprullare 889 Rostfritt

	Tillbehör	Artikelnummer
	Brytrulleplatta	30341550
	Svängbart väggfäste, galvaniserat	30372407
	Svängbart väggfäste rostfritt	30372408
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

## Slangupprullare 889 Rostfritt

