

## Rustfri slangeoppuller 893

Mellomstor, åpen slangeoppuller i stål



Mellomstor, åpen slangeoppuller i stål som er perfekt for miljøer med høy luftfuktighet, hvor hygienen er avgjørende eller hvor det finnes fare for kjemisk angrep. Takket være den åpne designen, er opprulleren enkel å vedlikeholde og rengjøre. Kan installeres i tak eller på vegg.

- Alle komponentene er i rustfritt stål og kjemisk motstandsdyktig kompositt.
- Utløpsposisjonen kan reguleres for optimal vinkling for uttrekking og oppulling.
- Justerbart utløp minimerer friksjonen
- Tilgjengelig med både lav- og høytrykksslange.

Produktnavn	Rustfri slangeoppuller 893
Tilkoblingslange, lengde (m)	1
Farge	Rustfritt
Avklaring av teknisk informasjon	Slanger med oppopprullerr i rustfritt stål.
Corrosion resistance	Rustfritt stål
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet



# Rustfri slangeopproller 893

















Slangetype <sup>1</sup>	Media	Lvert med slange	Distribusjonsslange, lengde (m)	Koblingsslangens diameter (mm)	Distribusjonsslange, diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (Mpa)	Vekt (kg)	Maks. slangelengde	Model
	Vann	Nei		12,5	12,5	7,5	16	10	30803193
E	Vann	Ja	10	12,5	12,5	2	16		30803293
	Høytrykk vann	Nei		10	10	25	16	15	30803393
G	Høytrykk vann	Ja	15	10	10	25	16		30803493
E	Vann	Ja	10	12,5	12,5	2	14,5		30804493*

\*Slanger med oppopprullerr i rustfritt stål.

<sup>1</sup> See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpslange
E	Ytre lag i NBR/PVC og indre lag i næringsmiddelkvalitet NBR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-30 - 100	Han 60° konisk, kromatisert	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk
G	Ytre og indre lag i syntetisk gummi. Et lags stålarmoring	-40 - 155	Hun 60° konisk, kromatisert. Med slangegrep i gummi	Hun 60° konisk, kromatisert	Han 60° konisk	Han 60° konisk

## Rustfri slangeopproller 893

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Rulleskinne	30341550
	Bevegelig brakett.	30372407
	Bevegelig brakett ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Luftpistol, standard.	30410110
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Svivelkobling 3/8(m)-3/8(m)HP SS	30431410
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) messing	30431510
	Svivelkobl. 1/2(m)-1/2(h) messing	30431610
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) messing	30431710
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/8(h) SS	30431810
	Svivelkobl 1/2(m)-1/2(h) SS	30431910
	Svivelkobl. 1/2(m)-3/4(h) SS	30432010

# Rustfri slangeopproller 893

