

RVS slanghaspel 893

Laat de veelzijdige en RVS 893 slanghaspel uw werkplaats of industriële toepassing efficiënter maken, zonder gedoe of beperkingen.



Als u op zoek bent naar de perfecte slanghaspel voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad en waar hygiëne uitermate belangrijk is, dan is de 893 middelgrote open veerbediende slanghaspel in RVS de ideale keuze.

Met zijn robuuste open constructie van RVS biedt deze haspel optimale bescherming tegen chemische aantasting en andere gevaren. Daarnaast is de haspel zeer onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over de hygiëne in uw werkruimte.

En alsof dat nog niet genoeg is, kan deze veelzijdige slanghaspel ook worden gemonteerd aan de wand of aan het plafond, wat betekent dat u zich nooit zorgen hoeft te maken over ruimtegebrek.

Bestel nu en ervaar zelf waarom deze haspel de beste keuze is voor uw bedrijf.

- Alle onderdelen van RVS en chemisch bestendig kunststof
- De uitgangspositie kan eenvoudig worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
- Verstelbare uitloop minimaliseert wrijving
- Zowel verkrijgbaar met lage- als hogedruk food-kwaliteit waterslang
- U bent verzekerd van continuïteit binnen uw bedrijf dankzij onze 10 jaar garantie.

Product naam	RVS slanghaspel 893
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Roestvrij
Toelichting van technische gegevens	Hoses with stainless steel fittings.
Corrosie bestendig	RVS
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



RVS slanghaspel 893

















Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaanluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Model
	Water	Nee		12,5	12,5	7,5	16	10	30803193
E	Water	Ja	10	12,5	12,5	2	16		30803293
	Water hogedruk	Nee		10	10	25	16	15	30803393
G	Water hogedruk	Ja	15	10	10	25	16		30803493
E	Water	Ja	10	12,5	12,5	2	14,5		30804493*

*Hoses with stainless steel fittings.

¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaanluiting op de haspel, werkslang	Slangaanluiting op de haspel, koppelslang
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

RVS slanghaspel 893

	Toebehoren	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Zwenkbare muurbeugel, RVS	30372408
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

RVS slanghaspel 893

