

RVS slanghaspel 886

De krachtige 886, de onbetwiste koning van o.a. de voedselverwerkende industrie!



Vervaardigd uit hoogwaardig RVS en ontworpen met het oog op maximale prestaties en duurzaamheid, is deze veerbediende slanghaspel een echte krachtpatser.

Met zijn gestroomlijnde ontwerp, afgeronde hoeken en gladde oppervlakken is deze haspel niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook bijzonder eenvoudig te reinigen. De handige, gemakkelijk te demonteren slanguitloop, de extern gemonteerde swivel en het minimale aantal verbindingen maken het gebruik en onderhoud van deze haspel heel eenvoudig.

En alsof dat nog niet genoeg is, bieden wij ook nog eens een ongeëvenaarde garantie van 10 jaar op dit product! Dit betekent dat je zonder zorgen kunt investeren in deze krachtpatser en er zeker van kunt zijn dat deze jarenlang topprestaties zal leveren voor jouw bedrijf.

Wacht niet langer en haal vandaag nog de meest indrukwekkende slanghaspel in huis voor jouw industrie. De concurrentie kan alleen maar jaloers zijn.

- Uniek design maakt reiniging eenvoudig
- Geschikt tot een slanglengte van 25 meter
- Voldoet aan internationale hygiënische eisen

Product naam	RVS slanghaspel 886
Lengte aansluitslang (m)	-
Geleverd met slang	Nee
Corrosie bestendig	RVS
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



RVS slanghaspel 886

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Slangtype ¹	Medium	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Model
			Water hogedruk	Roestvrij	25		10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28	25	30801386
			Water	Roestvrij	25		12,5	10	28	25	30800386
			Water	Roestvrij	18		19	2	28	18	30800186
			Water	Roestvrij	10		25	2	28	10	30802186
			Stoom	Stainless			19	0,6 (Stoom, 160 °C) 2,0 (Water)	28	18	30805286
			Stoom	Stainless			25	0,6 (Stoom, 160 °C) 2,0 (Water)	28	10	30805086
	Koppelslang 1/2" L=1 meter	I	Water			12,5		2	1		30344854*
	Koppelslang 3/8" L=1 meter	G	Water hogedruk			10		25			30344852*
	Koppelslang 3/8" L=1 meter, RVS	H	Water hogedruk			10		25			30373669**
	Koppelslang 1/2" L=1 meter, Food	E	Water ,Voeding			12,5		2,0			30373670** *
	Koppelslang 3/4" L=1 meter, Food	E	Water ,Voeding			19		2			30373674** *
	Koppelslang 1" L=1 meter, Food	E	Water ,Voeding			25		2			30373664** *
	Koppelslang 3/4" L=1 meter, Food, RVS	F	Water ,Voeding			19		2			30373675** **
	Koppelslang 1/2" L=1 meter, Food, RVS	F	Water ,Voeding			12,5		2,0			30373671** *
	Koppelslang 1" L=1 meter, Food, RVS	F	Water ,Voeding			25		2			30373666** **

RVS slanghaspel 886

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Slangtype ¹	Medium	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slang aansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	Model
	Koppelslang Stoom 1" L=1 meter, RVS	N	Stoom			25		0,6			30377081
	Koppelslang Stoom 3/4" L=1 meter, RVS	N	Stoom			19		0,6			30377082
	Werkslang Ø 3/8" L=25m	G	Water hogedruk		25		10	25			30371900**
	Werkslang Ø 3/8" L=25m RVS	H	Water hogedruk		25		10	25			30371953***
	Werkslang Ø 1/2" L=20m Isobar 10	I	Water				12,5	2			30377078** ***
	Werkslang Ø 1/2" L=25m, Food	E	Water ,Voeding		25		12,5	2,0			30371898**
	Werkslang Ø 3/4" L=18m, Food	E	Water ,Voeding		18		19	2			30371897** *
	Werkslang Ø 1" L=10m, Food	E	Water ,Voeding		10		25	2			30373663** *
	Werkslang Ø 1/2" L=25m, Food, RVS	F	Water ,Voeding		25		12,5	2,0			30371951*** *
	Werkslang Ø 3/4" L=18m, Food, RVS	F	Water ,Voeding		18		19	2			30371950** **
	Werkslang Ø 1" L=10m, Food, RVS	F	Water ,Voeding		10		25	2			30373665** **
	Werkslang Stoom Ø 3/4" L=18m, RVS	N	Stoom				19	0,6			30377080
	Werkslang stoom Ø 1" L=10m, RVS	N	Stoom				25	0,6			30377079

*Gegalvaniseerde koppelingen

**RVS Koppelingen

***With galvanized steel fittings

****With stainless steel fittings
















*****Galvanized fittings for reel 886

¹ See table below

RVS slanghaspel 886

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt.		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
H	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, RVS. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
F	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-20 - 100	Mannelijk 60° conisch, RVS		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
N		-20 - 164				

RVS slanghaspel 886

	Toebehoren	Artikelnummer
	Zwenkende muurbeugel in RVS	30373668
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

RVS slanghaspel 886

