

Катушка шланговая 886 Нержавеющая сталь

Катушка шланговая устойчивая к коррозии для пищевой промышленности.



Данная шланговая катушка, выполненная полностью из нержавеющей стали, специально предназначена для пищевой промышленности, учитывая её высокие требования к санитарии. Таким образом, ее легко чистить благодаря закругленным краям, препятствующим накоплению бактерий. Соединительный элемент шланга катушки легко демонтируется для очистки отдельно от катушки, так же как и поворотная муфта, установленная снаружи.

- Уникальный дизайн для легкой очистки
- Для шланга длиной до 25 м
- Соответствует гигиеническим требованиям

Наименование товара	Катушка шланговая 886 Нержавеющая сталь
Длина соединительного шланга (м)	-
Поставляется со шлангом	Без
Цвет	Stainless
Corrosion resistance	Нержавеющая сталь
Electric/Spring driven	Пружина



Катушка шланговая 886 Нержавеющая сталь

[image]	Название листа технических данных	Тип шланга '1	Материал	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Вес (кг)	Макс. длина шланга	[model]
			Вода под высоким давлением	25		10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28	25	30801386
			Вода	25		12.5	10	28	25	30800386
			Вода	18		19	2	28	18	30800186
			Вода	10		25	2	28	10	30802186
			Вода/пар			19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	18	30805286
			Вода/пар			25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	10	30805086
	Шланг подключения (1 м)	I	Вода		12,5		2	1		30344854*
	Connection Hose (1m)	G	Вода под высоким давлением		10		25			30344852**
	Шланг подключения (1 м)	H	Вода под высоким давлением		10		25			30373669***
	Шланг подключения (1 м)	E	Вода ,Пищевая отрасль		12,5		2			30373670**
	Шланг подключения (1 м)	E	Вода ,Пищевая отрасль		19		2			30373674**
	Шланг подключения (1 м)	E	Вода ,Пищевая отрасль		25		2			30373664**
	Шланг подключения (1 м)	F	Вода ,Пищевая отрасль		19		2			30373675***
	Шланг подключения (1 м)	F	Вода ,Пищевая отрасль		12,5		2			30373671***
	Шланг подключения (1 м)	F	Вода ,Пищевая отрасль		25		2			30373666***

Катушка шланговая 886 Нержавеющая сталь

[image]	Название листа технических данных	Тип шланга ¹	Материал	Длина раздаточного шланга (м)	Диаметр, соединительный шланг (мм)	Диаметр раздаточного шланга (мм)	Макс. рабочее давление (МПа)	Вес (кг)	Макс. длина шланга	[model]
	Шланг подключения (1 м)	N	Вода/пар		25		0,6			30377081
	Шланг подключения (1 м)	N	Вода/пар		19		0,6			30377082
	Распределительный шланг	G	Вода под высоким давлением	25		10	25			30371900**
	Распределительный шланг	H	Вода под высоким давлением	25		10	25			30371953***
	Distribution hose	I	Вода			12,5	2			30377078****
	Распределительный шланг	E	Вода, Пищевая отрасль	25		12,5	2			30371898**
	Распределительный шланг	E	Вода, Пищевая отрасль	18		19	2			30371897**
	Распределительный шланг	E	Вода, Пищевая отрасль	10		25	2			30373663**
	Распределительный шланг	F	Вода, Пищевая отрасль	25		12,5	2			30371951***
	Распределительный шланг	F	Вода, Пищевая отрасль	18		19	2			30371950***
	Распределительный шланг	F	Вода, Пищевая отрасль	10		25	2			30373665***
	Распределительный шланг	N	Вода/пар			19	0,6			30377080
	Распределительный шланг	N	Вода/пар			25	0,6			30377079

*Galvanised fittings

**С гальванизированной стальными фитингами

***С фитингами из нержавеющей стали
















****Galvanized fittings for reel 886

¹ See table below

Катушка шланговая 886 Нержавеющая сталь

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °С	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
I	Оболочка и внутренняя трубка из бутадиен-стирольного каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 100	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
G	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
H	Оболочка и внутренняя трубка из синтетического каучука. Одинарная стальная оплетка	-40 - 155	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
E	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из пищевого каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-30 - 100	"Папа" 60° конус, хромирование	"Мама" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
F	Оболочка из бутадиен-нитрильного каучука/ПВХ, внутренняя трубка из пищевого каучука. Синтетическая текстильная оплетка	-20 - 100	"Папа" 60° конус, нержавеющая сталь	"Мама" 60° конус, нержавеющая сталь	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус
N	Крышка в NBR / ПВХ и внутренняя трубка в качестве продукта качества NBR. Синтетическая текстильная оплетка. Максимальное давление: 0,6 МПа (пар (164 ° С)) и 2,0 МПа (вода)	-20 - 164	"Папа" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус, хромирование	"Папа" 60° конус	"Папа" 60° конус

Катушка шланговая 886 Нержавеющая сталь

	[accessory]	[partno]
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Роликовая направляющая.	30341550
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Воздушная пушка, стандартная.	30410110
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP	30431310
	Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь	30431510
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь	30431610
	Swivl. coupl. 1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Катушка шланговая 886 Нержавеющая сталь

