

## Slangupprullare 886 Rostfri

Slangupprullare i rostfritt stål vid krav på korrosionsbeständighet - idealisk för livsmedelsindustri



Denna slangupprullare tillverkad helt i rostfritt stål är speciellt designad för livsmedelsindustrins mycket höga krav på hygien. Den är mycket enkel att rengöra tack vare de rundade kanterna och har ett enkelt avmonterbart slangutlopp, en externt monterad svängtapp och ett minimalt antal materialleder.

- Unik design för enkel rengöring
- Hanterar upp till 25 m (82 ft.) slang
- Uppfyller internationella hygieniska krav

Produkt namn	Slangupprullare 886 Rostfri
Längd, anslutningsslang (m)	-
Levereras med slang	Nej
Färg	Rostfri
Corrosion resistance	[StainlessSteel]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven



# Slangupprullare 886 Rostfri

Bild	Beskrivning	Slangtyp <sup>1</sup>	Media	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd	Model
			Vatten högtryck	25		10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28	25	30801386
			Vatten	25		12.5	10	28	25	30800386
			Vatten	18		19	2	28	18	30800186
			Vatten	10		25	2	28	10	30802186
						19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	18	30805286
						25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	10	30805086
	Slanganslutning (1 m)	I	Vatten		12,5		2	1		30344854*
	Slanganslutning (1 m)	G	Vatten högtryck		10		25			30344852**
	Slanganslutning (1 m)	H	Vatten högtryck		10		25			30373669***
	Slanganslutning (1 m)	E	Vatten, Livsmedel		12,5		2			30373670**
	Slanganslutning (1 m)	E	Vatten, Livsmedel		19		2			30373674**
	Slanganslutning (1 m)	E	Vatten, Livsmedel		25		2			30373664**
	Slanganslutning (1 m)	F	Vatten, Livsmedel		19		2			30373675***
	Slanganslutning (1 m)	F	Vatten, Livsmedel		12,5		2			30373671***
	Slanganslutning (1 m)	F	Vatten, Livsmedel		25		2			30373666***

# Slangupprullare 886 Rostfri

Bild	Beskrivning	Slangtyp <sup>1</sup>	Media	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Vikt (kg)	Max slanglängd	Model
	Slanganslutning (1 m)	N			25		0,6			30377081
	Slanganslutning (1 m)	N			19		0,6			30377082
	Distributionsslang	G	Vatten ,högttryck	25		10	25			30371900**
	Distributionsslang	H	Vatten ,högttryck	25		10	25			30371953***
	Distributionsslang	I	Vatten			12,5	2			30377078****
	Distributionsslang	E	Vatten ,Livsmedel	25		12,5	2			30371898**
	Distributionsslang	E	Vatten ,Livsmedel	18		19	2			30371897**
	Distributionsslang	E	Vatten ,Livsmedel	10		25	2			30373663**
	Distributionsslang	F	Vatten ,Livsmedel	25		12,5	2			30371951***
	Distributionsslang	F	Vatten ,Livsmedel	18		19	2			30371950***
	Distributionsslang	F	Vatten ,Livsmedel	10		25	2			30373665***
	Distributionsslang	N				19	0,6			30377080
	Distributionsslang	N				25	0,6			30377079

\*Galvanised fittings

\*\*Med kopplingar i galvaniserat stål

\*\*\*Med kopplingar i rostfritt stål
















\*\*\*\*Galvanized fittings for reel 886

<sup>1</sup> See table below

# Slangupprullare 886 Rostfri

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutnings slang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang
I	Hölje och innertub av SBR-gummi. Enkel stålarmering	-40 - 100	Hona 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
G	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmering	-40 - 155	Hona 60° kona, förkromad. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
H	Hölje och innertub av syntetgummi. Enkel stålarmering	-40 - 155	Hona 60° kona, rostfritt stål. Med slanggrepp i gummi	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona
E	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-30 - 100	Hane 60° kona, förkromad	Hona 60° kona, förkromad	Hane 60° kona	Hane 60° kona
F	Hölje i NBR / PVC och innertub i NBR av livsmedelskvalitet. Syntetisk textilarmering	-20 - 100	Hane 60° kona, rostfritt stål	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona
N		-20 - 164				

## Slangupprullare 886 Rostfri

	Tillbehör	Artikelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Brytrulleplatta	30341550
	Vattenmunstycke i förkromad mässing	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400210
	Vattenmunstycke EX	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

## Slangupprullare 886 Rostfri

