

Corrosie bestendige slanghaspel 889

De slanghaspel 889: dé perfecte keuze om corrosie tegen te gaan.



Bent u op zoek naar een betrouwbare oplossing voor vochtige omgevingen? Onze corrosiebestendige veerbediende slanghaspels zijn de perfecte keuze!

Met RVS armsteun, draaikoppeling, messing naaf en kunststof trommel zijn ze ontworpen om corrosie tegen te gaan. Het open ontwerp maakt onderhoud en reiniging ook nog eens eenvoudig.

Monteer de haspel aan wand óf plafond en gebruik zelfs nog langere slangen dan bij de 888-serie.


Ideaal voor bijvoorbeeld wasstraten en buitenwerkzaamheden waarbij alle componenten zijn uitgevoerd in hoogwaardig RVS en corrosiebestendig kunststof.

- Eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk
- De uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
- De blokkeerpal kan eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dit benodigd is

Product naam	Corrosie bestendige slanghaspel 889
Lengte aansluitslang (m)	1
Geleverd met slang	Ja
Gewicht (kg)	16
Max. slanglengte	15
Corrosie bestendig	Corrosie bestendig
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend




Corrosie bestendige slanghaspel 889

Afbeelding	Slangtype ¹	Medium	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Model
	B	Perslucht ,Water	20	10	1,5	30806089
	B	Perslucht ,Water	15	12,5	1,5	30806289
	G	Water hogedruk	18	10	25	30806489
	E	Water ,Voeding	15	12,5	2	30806689

¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel 1/2" + klem
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch

Corrosie bestendige slanghaspel 889

	Toebehoren	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Zwenkbare muurbeugel, RVS	30372408
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

Corrosie bestendige slanghaspel 889

