

## ท่อสายยางแบบม้วน 889 ชนิดทนต่อการกัดกร่อน

ม้วนท่อเหล็กสแตนเลสขนาดกลาง ทนต่อการกัดกร่อน




"สายรัดท่อทนต่อการกัดกร่อนมีสแตนเลสสตีล  
ขาตั้งหมุนหัวหนีบทองเหลืองและถังด้วยวัสดุคอมโพสิตทำให้เหมาะสมกับสภาพ  
ความชื้น  
ด้วยการออกแบบที่เปิดกว้าง ง่ายต่อการบำรุงรักษา รักษาความสะอาด  
ตัวม้วนสามารถติดตั้งบนผนังหรือบนเพดาน ตัวม้วน Series 889  
ติดตั้งถึงขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยและสามารถใช้ท่อยาวได้มากกว่าชุด 888  
เหมาะสำหรับการติดตั้งในสภาวะที่มีความชื้นเช่น คาร์แคร์  
และพื้นที่กลางแจ้งที่เปิดโล่ง  
ส่วนประกอบทั้งหมดผลิตขึ้นจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง "

- ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน
- ม้วนท่อสามารถปรับได้ 120 องศาเพื่อความสะดวกในการดึงเข้า/ดึงออก
- สามารถปรับแรงกดสปริงได้ง่ายจากภายนอก
- ปรับหมุนทิศทางได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ

Product name	ท่อสายยางแบบม้วน 889 ชนิดทนต่อการกัดกร่อน
Connection hose length (m)	1
Delivered with hose	มี
Weight (kg)	16
Max hose length	15
Corrosion resistance	ความต้านทานการกัดกร่อน
Electric/Spring driven	สปริง














## ท่อสายยางแบบม้วน 889 ชนิดทนต่อการกัดกร่อน

รูปภาพ	Type of hose <sup>1</sup>	Media	Distribution hose length (m)	Distribution hose diameter (mm)	Max working pressure (Mpa)	รุ่น
	B	อากาศ, น้ำ	20	10	1,5	30806089
	B	อากาศ, น้ำ	15	12.5	1,5	30806289
	G	น้ำแรงดันสูง	18	10	25	30806489
	E	น้ำ, อาหาร	15	12.5	2	30806689

<sup>1</sup> See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
B	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางใน NBR, ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้, ขุนโครเมียม		ตัวปรับท่อ+คลิบ	ตัวปรับท่อ 1/2"+คลิบ
G	Cover และยางในยางสังเคราะห์ ถักเบียดเหล็กเดี่ยว	-40 - 155	ตัวเมีย 60 °กรวยขุ่นโครเมียม ด้วยการจับท่อยาง	ตัวเมีย 60 °กรวยขุ่นโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°
E	ครอบคลุมใน NBR / PVC และยางในอาหาร NBR เกรดคุณภาพ ถักสิ่งทอสังเคราะห์	-30 - 100	ตัวผู้, 60 °กรวยขุ่นโครเมียม	ตัวเมีย 60 °กรวยขุ่นโครเมียม	กรวยตัวผู้ 60°	กรวยตัวผู้ 60°

## ท่อสายยางแบบม้วน 889 ชนิดทนต่อการกัดกร่อน

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Roller guide.	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	Pivoting bracket ss.	30372408
	ปืนฉีดน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม	30400110
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400210
	ปืนฉีดน้ำ EX	30400211
	ปืนฉีดน้ำสแตนเลส 316	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

# ท่อสายยางแบบม้วน 889 ชนิดทนต่อการกัดกร่อน

