

889抗腐蚀盘管器

中型耐腐蚀盘管器



抗腐蚀盘管器由一个不锈钢旋转底座，黄铜的集线器，以及一个复合材料的盘鼓组成，这样的配置使盘管器更适合潮湿的工作环境。得益于开放式的设计，这种盘管器很容易检查，维修和清洁。这种盘管器可以安装在墙上或者天花板上。889系列盘管器的磁鼓较长，所以能够携带比888盘管器更长的软管。抗腐蚀盘管器适合安装在潮湿的工作环境例如洗车场，以及暴露的室外工作区域。所有的元件都是由高耐腐蚀的材料制作的。

易于安装与维护

排放口的位置可调整至120° 最佳拉拔角度。

弹簧的力量可以很容易地从外部调整。

棘轮在需要时可轻松地脱离

品名	889抗腐蚀盘管器
连接软管长度（米）	1
软管输送	有
重量（公斤）	16
最大软管长度	15
Corrosion resistance	抗腐蚀
Electric/Spring driven	弹簧驱动



889抗腐蚀盘管器

[image]	软管类型	媒介	输送软管长度 (米)	输送软管直径 (毫米)	最大工作压力 (Mpa)	产品编号
	B	压缩空气,水	20	10	1,5	30806089
	B	压缩空气,水	15	12.5	1,5	30806289
	G	高压水	18	10	25	30806489
	E	水,食品	15	12.5	2	30806689

See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
B	外层采用NBR/PVC材料和内层采用NBR材料,合成纤维编织层	-30 - 100	公接头BSP, 镀铬		软管尾部 + 接头	软管尾部 1/2" + 接头
G	外层和内层采用合成橡胶, 单层钢丝编织层	-40 - 155	公接头60度锥体, 镀铬, 带有橡胶软管防滑纹	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体
E	外层采用NBR/PVC材料和内层采用食品级别NBR材料,合成纤维编织层	-30 - 100	公接头60度锥体, 镀铬	母接头60度锥体, 镀铬	公接头60度锥体	公接头60度锥体

889抗腐蚀盘管器

	附件	产品编号
	滚柱导轨	30341550
	旋转支架	30372407
	不锈钢旋转支架	30372408
	镀铬黄铜水枪	30400110
	316 不锈钢水枪	30400210
	防爆水枪	30400211
	316 不锈钢水枪	30400310
	气枪, 标准型	30410110
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431310
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431410
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 铜材	30431510
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 铜材	30431610
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/4 (母), 铜	30431710
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 不锈	30431810
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 不锈	30431910
	旋转接头, 1/2 (m) - 3/4 (f), 不锈钢	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8"	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511750

889抗腐蚀盘管器

