

## Slangerulle 889 Ex

ATEX godkendt mellemstor slangerulle i rustfrit stål til industribrug.



Serie 889 Ex er en mellemstor slangerulle til industriel brug. Alle hovedkomponenter er fremstillet af rustfrit stål eller ledende kompositmateriale, som kræves i kemisk aggressive og eksplosive miljøer. Rullens design gør den let at holde ren for installation på steder med strenge krav til hygiejne. Godkendt til installation i ATEX-zone 1, 2, 21 og 22 i henhold til ATEX 94/9/EF. Udstyrsgruppe II, kategori 2G D.

- Unikt design for enkel rengøring
- Klarer op til 15 m (49 ft.) slange
- Opfylder internationale hygiejniske krav
- ATEX godkendt

Produkt navn	Slangerulle 889 Ex
Længde, tilslutningsslange (m)	1
Slangetype	M
Media	Trykluft, Vand
Farve	Rustfri
Længde, distributionsslange (m)	15
Diameter indv., tilslutningsslange (mm)	12,5
Diameter indv., distributionsslange (mm)	12.5
Max tryk (Mpa)	2
Max slangelængde	15
Corrosion resistance	Rustfrit stål
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



















## Slangerulle 889 Ex

Levereres med slange	Vægt (kg)	Model
Ja	18	30804689
Nej	14	30804789

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
M	Overtræk af CR og inderlange af NBR. Syntetisk tekstilarmering. Elektrisk ledende	-30 - 80	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk

## Slangerulle 889 Ex

	Tilbehør	Artikelnummer
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vægbeslag svingbar	30372407
	Vægbeslag svingbar rustfri	30372408
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)- 3/4" (hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

## Slangerulle 889 Ex

