

## Enrouleur automatique de tuyau 889 Ex

Enrouleur de tuyau automatique ATEX de taille moyenne pour usages industriels.



La série 889 Ex est un enrouleur de tuyau de taille moyenne à utiliser dans l'industrie. Tous les composants majeurs sont fabriqués en acier inoxydable ou en matériaux composites conducteurs, requis dans les environnements chimiquement agressifs et explosifs. La conception de cet enrouleur professionnel permet de le conserver propre et ainsi de l'installer dans les zones nécessitant des exigences en termes d'hygiène les plus strictes. Certifié pour l'installation dans les zones ATEX 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE. Catégorie d'équipement 2GD, groupe de gaz IIB.

- Conception unique facilitant le nettoyage
- Jusqu'à 15 m de tuyau peuvent être enrôlés.
- Répond aux spécifications internationales en matière d'hygiène
- Certifié ATEX

Nom du produit	Enrouleur automatique de tuyau 889 Ex
Longueur du tuyau de connexion (m)	1
Type de tuyau	M
Media	Air comprimé, Eau
Couleur	Acier inoxydable
Longueur du tuyau de distribution (m)	15
Diamètre, tuyau de connexion (mm)	12,5
Diamètre du tuyau de distribution (mm)	12.5
Pression de fonctionnement max. (Mpa)	2
Longueur de tuyau max.	15
Résistance à la corrosion	Acier inoxydable
Moteur électrique/ressort	Ressort



















# Enrouleur automatique de tuyau 889 Ex

Fourni avec tuyau	Poids (kg)	[model]
Avec tuyau	18	30804689
Sans tuyau	14	30804789

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
M	Enveloppe en caoutchouc CR et conduit intérieur en NBR. Tresse en textile synthétique. Matériau conducteur.	-30 - 80	Femelle BSP cône 60°, acier inoxydable	Femelle BSP cône 60°, acier inoxydable	Mâle cône 60°	Mâle cône 60°

## Enrouleur automatique de tuyau 889 Ex

	[accessory]	[partno]
	Galet guide.	30341550
	Support pivotant.	30372407
	Support pivotant ss.	30372408
	Pistolet à eau en bronze	30400110
	Pistolet à eau en inox 316	30400210
	Pistolet à eau EX	30400211
	Pistolet à eau en inox 316	30400310
	Pistolet à air, standard.	30410110
	Raccord pivotant 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Racc. pivotant 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Racc. pivotant 1/2(m)-3/8(f) laiton	30431510
	Racc. pivotant 1/2(m)-1/2(f) laiton	30431610
	Raccord pivotant 1/2(m)3/4 (f) lait.	30431710
	Racc. pivotant 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Racc. pivotant 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Racc. pivotant 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

## Enrouleur automatique de tuyau 889 Ex

