

889 防爆盘管器

ATEX认证的工业用不锈钢中型盘管器



889型防爆盘管器是一款中型尺寸的工业用途盘管器。所有的主要元件都是由不锈钢或者导电符合材料制成，可用于化学腐蚀性或者易爆炸的环境。这种盘管器的设计使之安装以后更容易保持清洁和符合严格的卫生要求。根据ATEX 94/9/EC指令，886型不锈钢防爆盘管器也被批准用于1，2，21和22防爆区域。

独特设计更易于清洁
软管可拉伸至15 m (49 ft.)
符合国际卫生要求
经过ATEX防爆检验

品名	889 防爆盘管器
连接软管长度 (米)	1
软管类型	M
媒介	压缩空气, 水
颜色	Stainless
输送软管长度 (米)	15
连接软管, 直径 (毫米)	12.5
输送软管直径 (毫米)	12.5
最大工作压力 (Mpa)	2
最大软管长度	15
Corrosion resistance	不锈钢
Electric/Spring driven	弹簧驱动



889 防爆盘管器

软管输送	重量 (公斤)	产品编号
有	18	30804689
无	14	30804789

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
M	外层采用CR材料和内层采用NBR材料。合成纤维编织导电	-30 - 80	母接头60度锥体, 不锈钢	母接头60度锥体, 不锈钢	公接头60度锥体	公接头60度锥体

889 防爆盘管器

	附件	产品编号
	滚柱导轨	30341550
	旋转支架	30372407
	不锈钢旋转支架	30372408
	镀铬黄铜水枪	30400110
	316 不锈钢水枪	30400210
	防爆水枪	30400211
	316 不锈钢水枪	30400310
	气枪, 标准型	30410110
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431310
	旋转式软管接头, 3/8" 公-3/8" 公	30431410
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 铜材	30431510
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 铜材	30431610
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/4 (母), 铜	30431710
	旋转接头, 1/2 (公) - 3/8 (母), 不锈	30431810
	旋转接头, 1/2 (公) - 1/2 (母), 不锈	30431910
	旋转接头, 1/2 (m) - 3/4 (f), 不锈钢	30432010

889 防爆盘管器

