

## Slangerulle 886 Ex

ATEX-godkendt slangerulle i rustfrit stål ved krav om korrosionsbestandighed



Serie 886 Ex er en stor slangerulle til industribrug, hvor der er brug for store slangelængder. Alle hovedkomponenter er fremstillet af rustfrit stål eller ledende kompositmateriale, som kræves i kemisk aggressive og eksplosive miljøer. Rullens design gør den let at holde ren for installation på steder med strenge krav til hygiejne. Godkendt til installation i ATEX-zone 1, 2, 21 og 22 i henhold til ATEX 2014/34/EC. Udstyrsgruppe II, kategori 2G D.

- Unikt design for enkel rengøring
- Klarer op til 25 m (82 ft.) slange
- Opfylder internationale hygiejniske krav
- ATEX godkendt

Produkt navn	Slangerulle 886 Ex
Længde, tilslutningsslange (m)	-
Slangetype	M
Media	Trykluft, Vand
Farve	Rustfri
Diameter indv., tilslutningsslange (mm)	19
Vægt (kg)	31
Corrosion resistance	Rustfrit stål
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet


















## Slangerulle 886 Ex

Levereres med slange	Længde, distributionslange (m)	Diameter indv., distributionslange (mm)	Max tryk (Mpa)	Max slangelængde	Model
Ja	25	12.5	2		30804686
Nej		12.5	2	25	30804786
Ja	15	19	2		30804886
Nej		19	7.5	20	30804986

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
M	Overtræk af CR og inderslange af NBR. Syntetisk tekstilarmering. Elektrisk ledende	-30 - 80	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Hun 60° konisk, rustfrit stål	Han 60° konisk	Han 60° konisk

## Slangerulle 886 Ex

	Tilbehør	Artikelnummer
	Pivoting Wall bracket Stainless Steel	30373668
	Plade til kabelgennemføring	30341550
	Vandpistol i forkromet messing	30400110
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400210
	Vandpistol EX	30400211
	Vandpistol i rustfrit stål 316	30400310
	Trykluftpistol, standard	30410110
	Drejelig kobling 3/8" M - 3/8" M, galv.	30431310
	Drejelig kobling 3/8(m)-3/8(m), rustfrit stål	30431410
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) messing	30431510
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) messing	30431610
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) messing	30431710
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/8"(hun) rustfrit stål	30431810
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-1/2"(hun) rustfrit stål	30431910
	Drejelig kobling, 1/2"(han)-3/4"(hun) rustfrit stål	30432010

## Slangerulle 886 Ex

