

## Enrollador de cable C20

Enrollador de cable, muy funcional y fácil de usar con enchufe para herramientas eléctricas. IP44/IP55. Longitud del cable 12 m, 10A.



Enrollador de manguera de alta calidad, funcional y fácil de utilizar, tanto para uso industrial como en trabajos de bricolaje. De diseño robusto, está fabricado en material compuesto resistente a los golpes. Equipado con soporte de pared pivotante que se monta fácilmente en el enrollador, lo que hace que su instalación sea sencilla. Cuenta con bloqueo de seguridad para facilitar un mantenimiento seguro. El enrollador de cable eléctrico es igualmente válido tanto para herramientas eléctricas como para lámparas de mano y tiene una conexión de sobrecarga térmica. El C20 cuenta con una cable de distribución de 12 m.

- Fácil de montar mediante su soporte a presión
- Trinquete de seguridad único
- Tambor con doble rodamiento de bolas
- Grado de protección IP44/IP55
- Cable de goma

Nombre de producto	Enrollador de cable C20
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Fases	1
Amperaje (A)	10
Conductores (No. x mm <sup>2</sup> )	3Gx1,5
Fluidos	Potencia
Longitud del cable de distribución (m)	12
Cable de conexión, longitud (m)	1
Peso (kg)	4
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW)	2,3
Max Power (kW) when cable coiled	1,4
Corrosion resistance	Estándar
Electric/Spring driven	Muelle



## Enrollador de cable C20

Imagen	Enchufe eléctrico	Color	Cable de conexión (No. x mm <sup>2</sup> )	Modelo
	sin	Azul	3G1,5	30700220
	Euro (CEE 7/2 P+E)	Azul	3G1,5	30700420*
	UK	Azul	3G1,5	30701620**
	Euro (CEE 7/2 P+E)	Gris	3G1,5	30710420
	sin	Gris	3G1,5	30710520
	Swiss SEV 1011, type 13	Gris	3Gx1,5	30721020
	Swiss SEV 1011, type 13	Azul	3Gx1,5	30724020

\*Distribución de cable con enchufe europeo y cable de conexión con clavija Euro, IP 44.

\*\*Con enchufe Euro, IP44, para cable de distribución

# Enrollador de cable C20

Accesorio		Referencia
	230 V AC, 50 Hz, 11 W. Suministrada sin cable. Lámpara portátil fluorescente.	30420110

# Enrollador de cable C20

