

C30 盘线器

有电动工具用电源插座的多用途并易于操作的可伸缩性盘线器。IP44/IP44/IP55，电缆长度17m（55英尺）。







安全，高性能和高品质的伸缩式盘线器由高强度符合材料设计而成。这种盘线器是可伸缩的，而且配有一根优化的弹簧，确保了电缆可以平滑的回收并缠绕到卷筒上面。尼的曼C30盘线器也很方便安装，不管是在墙上还是在天花板上或者地板上，尼的曼C30盘线器提供一个快速便捷的安装接口，可旋转的墙面支架以及为安全和便于维修而设计的安全锁。这种伸缩式盘管器也同样适用于电动工具和手提灯具。C30盘线器的最大拉伸距离可达17m（55ft）。

易于安装和拆卸的墙面支架
独特的保险锁
两面滚珠轴承
保护程度代码, IP44/IP55
橡胶电源线

品名	C30 盘线器
电压 (V)	230
电源相数	1
安培数 (安)	10
媒介	电力
输送电缆长度 (米)	17
连接线长度 (米)	1
重量 (公斤)	6
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW)	2,3
Max Power (kW) when cable coiled	1,4
Corrosion resistance	标准
Electric/Spring driven	弹簧驱动




C30 盘线器

[image]	插头类型	导线 (No. x mm)	颜色	连接线 (No. x mm)	产品编号
	无	3Gx1,5	Blue	3G1,5	30700230
	欧式 (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Blue	3G1,5	30700430*
	欧式 (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Blue	3G2,32	30700630**
	欧式 (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Grey	3G1,5	30710430*

*Distribution cable with Euro socket and connection cable with Euro plug, IP 44.

**With Euro socket, IP44, for distribution cable. Without socket for connection cable

C30 盘线器

附件		产品编号
	手提射灯, 230V AC	30420110

C30 盘线器

