

# Kabelrulle 793

Kabelrulle 793 er robust og findes i en- og trefaseversion samt leveres med termisk overbelastningsbeskyttelse.







En kraftig kabelrulle til brug i industrimiljøer. Fås i en 1-faset eller 3-faset udgave og leveres med termosikring. Har plads til kabler på op til 25 m (82 fod) længde. Komponenter fremstillet af kompositmaterialer og galvaniseret stål.

- Beskyttelsesgrad: IP 55
- Prøvet og godkendt i henhold til IEC 61316
- Gummikabel

Produkt navn	Kabelrulle 793
Udtagstype	Ingen
Media	Strøm
Farve	Sort
Længde, tilslutningskabel (m)	1
Vægt (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosion resistance	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet



# Kabelrulle 793

Billede	Spænding (V)	Faser	Strøm (A)	Ledere (No. x mm <sup>2</sup> )	Længde, distributionskabel (m)	Tilslutningskabel (No. x mm <sup>2</sup> )	Effekt (kW)	Max Power (kW) when cable coiled	Model
	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

# Kabelrulle 793

