

Enrouleur de câble électrique 793

Enrouleur de câble à usage intensif pour une utilisation dans des environnements industriels. Disponible en version monophasée et triphasée, et fourni avec disjoncteur thermique.



Un enrouleur de câble électrique performant à utiliser dans les environnements industriels. L'enrouleur de câble est disponible en version monophasée et triphasée. Il est livré avec un dispositif de coupure en cas de surcharge thermique.


L'enrouleur de câble électrique 793 de Nederman peut supporter des longueurs de câble allant jusqu'à 25 m (82 pi.). Les composants de l'enrouleur sont en matériaux composites et en acier galvanisé.

- IP55
- Testé et certifié selon CEI 61316
- Câble en caoutchouc

Nom du produit	Enrouleur de câble électrique 793
Tension (V)	400
Nombre de phases	3
Prise électrique	Sans
Intensité (A)	10
Conducteurs (nb x mm ²)	5Gx2,5
Media	Energie
Couleur	Noir
Longueur du câble de distribution (m)	22
Raccordement au tuyau, diamètre (mm)	1
Câble de connexion (nb x mm ²)	5G2,5
Poids (kg)	15
Puissance (kW)	6,9
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW) when cable coiled	5,5
Corrosion resistance	Standard
A commande motorisée / resort	Ressort



Enrouleur de câble électrique 793

[image]	[model]
	30701493

Enrouleur de câble électrique 793

