

Enrolador de Cabos 793

O enrolador de cabos 793 é robusto, fornecido com proteção térmica de sobrecarga disponível para corrente monofásica ou trifásica



Um enrolador de cabo para trabalhos pesados em ambientes industriais. Disponível nas versões monofásico e trifásico, fornecido com protetor térmico de sobrecarga.





O enrolador de cabos Nederman 793 recolhe cabos até um comprimento de 25 m. Componentes em materiais compósitos e aço galvanizado.

- Classe de proteção: IP 55
- Testado e aprovado de acordo com a IEC 61316
- Cabo elétrico com revestimento em borracha

Produto	Enrolador de Cabos 793
Tomada elétrica	sem
Fluido	Eletricidade
Cor	Preto
Cabo de ligação, Comprimento (m)	1
Peso (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Resistência à corrosão	Standard
Acionamento elétrico/mola	Mola



Enrolador de Cabos 793

Imagem	Voltagem (V)	Nº de fases	Amperagem (A)	Condutores (No. x mm ²)	Comprimento do cabo de distribuição (m)	Cabo de ligação (No. x mm ²)	Potência /kW)	Max Power (kW) when cable coiled	Modelo
	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

Enrolador de Cabos 793

