

ม้วนสายไฟ Cable Reel 793

ม้วนสายไฟ 793 สำหรับไฟฟ้าแรงสูง เหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สำหรับกระแสไฟแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส และจำหน่ายพร้อมชุดป้องกันความร้อน รองรับความยาวของสายไฟได้สูงสุด 25 เมตร หรือ 82 ฟุต







ม้วนสายไฟ 793 สำหรับไฟฟ้าแรงสูง
เหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สำหรับกระแสไฟแบบ 1 เฟส
และ 3 เฟส และจำหน่ายพร้อมชุดป้องกันความร้อน
รองรับความยาวของสายไฟได้สูงสุด 25 เมตร หรือ 82 ฟุต

- ระดับของหมายเลขการป้องกัน IP 55
- ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสากลตาม IEC 61316
- สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน

Product name	ม้วนสายไฟ Cable Reel 793
Electric plug	ไม่มี
Media	กำลัง
Colour	Black
Connection cable, Length (m)	1
Weight (kg)	15
Distribution cable, type	H07RN-F
Corrosion resistance	มาตรฐาน
Electric/Spring driven	สปริง



ม้วนสายไฟ Cable Reel 793

รูปภาพ	Power Voltage (V)	No of phases	Amperage (A)	Conductors (No. x mm ²)	Distribution cable length (m)	Connection cable (No. x mm ²)	Power (kW)	Max Power (kW) when cable coiled	รุ่น
	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,8	2,3	30700293
	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,8	2,3	30700493
	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9	5,5	30701293
	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9	5,5	30701493

ม้วนสายไฟ Cable Reel 793

