

## FE 24/7 1.5

Lasrookafzuiging op volle kracht: Maak kennis met de FE 24/7 1.5 van Nederman

---

## FE 24/7 1.5



De FE 24/7 1.5 is dé oplossing voor het continu afzuigen van lasrook.

Het is een mobiele lasrookafzuiger die perfect is ontworpen om jouw werkplek vrij te houden van schadelijke dampen. Of je nu gebruik maakt van een lastoorts met geïntegreerde afzuiging of een afzuigmondstuk, de FE 24/7 verwijdert de rook direct.

Deze lasrookafzuiger heeft alle speciale eigenschappen die Nederman kenmerken, zoals onze automatische filterreiniging en een krachtige centrifugaalventilator met hoge capaciteit. Maar dat is nog niet alles!

Het is ook energiezuinig en zeer gebruiksvriendelijk dankzij de automatische start-stop functie.

De FE 24/7 1.5 wordt geleverd met een handige 5 meter kabel, inclusief stekker.

Kortom, dit model biedt alles wat je nodig hebt om veilig en efficiënt te lassen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over schadelijke dampen en rook.

- Lasrook wordt efficiënt verwijderd, dankzij de continue werking en de efficiënte en onderhoudsarme ventilator.
- De eenvoudig aan te passen luchtstroom, afhankelijk van de toepassing, verbetert de productiviteit en de energie-efficiëntie.
- De efficiënte en automatische filterreiniging garandeert een lange filtertijd en lage kosten.
- De geïntegreerde vonkenvanger beschermt de FE 24/7 tegen vonken en verlaagt het risico op schade aan het filterpatroon.
- De gefilterde lucht kan weer in de ruimte worden geblazen, zelfs wanneer deze deeltjes hooggelegeerd staal bevatten. De unit is W3 goedgekeurd (EN 15012).

Product naam	FE 24/7 1.5
Geluidsniveau (db(A))	72
Filter efficiëntie (%)	99
Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatmetaal
Filter reinigingsmethode	[CompressedAir]
Applicatie	Dampen
Werkdruk (kPa)	35
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /per uur)	190
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	5
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50 / 60
Aantal fase	1
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polyester



## FE 24/7 1.5

Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Geluidsniveau (dB(A))	72
Gewicht (kg)	42
Vermogen (kW)	1,5
Toelichting van technische gegevens	



Dampen

## FE 24/7 1.5

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	Fume Eliminator 24/7 (1.5 kW - 230V - 50Hz)	55999400
	Fume Eliminator 24/7 (1.5 kW - 230V - 50Hz) incl. toebehoren	55999450

## FE 24/7 1.5

Toebehoren		Artikelnummer
	Sensorklem voor laskabel, automatische start/stop	55999410
	Slang Superflex ø 45 mm, zwart, 5 m	55999411
	Slang PE, zwart, ø 51 mm, 5 m	55999412
	Trechtermondstuk TM-200	55999413
	Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50L, verbinding D=50 mm, luchtstroom 250 m <sup>3</sup> /u	55999414*
	Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50, koppeling D=50 mm, luchtstroom 250 m <sup>3</sup> /u, zuigdiameter 105 mm	55999415**
	Insteekkoppeling M50-50P ø 50 mm voor slang van ø 50 mm	55999416
	Koppelhuis F50-50P ø 50 mm voor slang van ø 50 mm	55999417
	Insteekkoppeling M50-44P ø 50 mm voor slang van ø 44 mm	55999418
	Magnetische voet voor mondstukken CWN en FWN	55999419
	Filterpatroon tbv vervanging (incl. kleiner filter en plastic zak)	55999430
	Filter voor omgeleide koellucht (set van 5 st.)	55999431
	Plastic zak voor vuilnisbak, 10 st.	55999432
	Vertakte koppeling BC50-50-50 voor twee gebruikers	55999420
	Kogelkraan 51 mm, PVC, volledig	55999421
	Kogelkraan 44 mm, PVC, volledig	55999422

\*Geluiddempend mondstuk met flexibele stalen buisverlenging Voor montage op balans-afzuigarmen, met magnetische voet of zuignap.

\*\*Geluiddempend mondstuk. Voor montage op balans-afzuigarmen, met magnetische voet of zuignap.

## FE 24/7 1.5

Accessoires voor één gebruiker, 45 mm, koppeling:



Accessoires voor één gebruiker, 45 mm, koppeling aan lasapparaat.

- (1) Slangkoppeling M50-44P, art.nr. 55999418
- (2) Slang Superflex Ø 45 mm zwart 5 m, art.nr. 55999411
- (3) Trechtermondstuk TM-200, art.nr. 55999413
- (13) Sensorklem met plug voor automatische start/stop, art.nr. 55999410

Accessoires voor één gebruiker, 50 mm, koppeling:



Accessoires voor één gebruiker, 50 mm, koppeling aan machine.

- (4) Slangkoppeling M50-50P, art.nr. 55999416
- (5) Slang PE-51 L=5 m, art.nr. 55999412
- (6) Slangkoppeling F50-50P, art.nr. 55999417
- (7) Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50, art.nr. 55999415
- (8) Geluiddemper voor mondstuk CWN-S 105/50L, art.nr. 55999414
- (9) Magnetische voet voor mondstuk CWN-S, art.nr. 55999419
- (13) Sensorklem met plug voor automatische start/stop, art.nr. 55999410

## FE 24/7 1.5

