

Balansarm

Maak kennis met onze flexibele en moeiteloos instelbare balans-afzuigarm voor maximale toegankelijkheid en efficiëntie.



Onze balans-afzuigarm is een essentiële tool voor effectieve stof- en dampafzuiging in industriële omgevingen. Dankzij zijn innovatieve ontwerp en veelzijdige functies biedt deze afzuigarm u de ultieme flexibiliteit en efficiëntie.

De afzuigarm is opgebouwd met twee gebalanceerde secties en een gasdemper, waardoor maximale toegankelijkheid wordt gegarandeerd. Met twee zwenkpunten, één aan de basis, één in het midden en één bij het mondstuk, kunt u het mondstuk soepel verplaatsen naar elke gewenste positie binnen het bereik van de balansarm. Dit maakt het ideaal voor het afzuigen van stof, dampen en gassen op verschillende werkplekken.

Wat deze afzuigarm nog krachtiger maakt, is zijn compatibiliteit met een breed scala aan afzuigmondstukken uit het Nederman hoog vacuüm programma. Of u nu werkt met lasrook, slijpstof of chemische dampen, u kunt het perfecte mondstuk kiezen om aan uw behoeften te voldoen.

We begrijpen dat uw werkruimte uniek is, daarom hebben we de wrijving voor zijwaartse beweging instelbaar gemaakt. Dit betekent dat u de arm kunt aanpassen aan uw specifieke werkomstandigheden voor optimale prestaties.

Montagemogelijkheden zijn ook flexibel. U kunt de balans-afzuigarm eenvoudig aan een muur bevestigen, op een werkbank monteren of zelfs op een andere afzuigarm plaatsen, afhankelijk van uw behoeften.

Houd er rekening mee dat bevestigingsbeugels, mondstukken, handvatten en slangen afzonderlijk moeten worden besteld. Dit geeft u de vrijheid om de configuratie te creëren die perfect past bij uw specifieke toepassing.

- Economisch en veilig
- Evenwichtig en flexibel
- Eenvoudig te bedienen
- Universeel

Product naam	Balansarm
--------------	-----------

Balansarm

Naam voor Datasheet	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)	Model
BA150 Balansarm	1,5	9,7	40180000
BA250 Balansarm	2,5	16,5	40180010
BA350 Balansarm	3,5	19,2	40180020

Balansarm

	Toebehoren	Artikelnummer
	Werkbank beugel BA	40180040
	Muurbeugel BA	40180030
	Muurbeugel BA 500mm	40180070
	WH-38 Spiraalslang 10m	40160292
	WH-51 Spiraalslang 10m	40160272
	EA250 verlengarm 2.5m	40180050
	EA450 muurbeugel 4.5m	40180060
	Nozzle FWN 200/50, aansluiting D=50 mm, luchtstroom 250 m ³ /h, breedte 200 mm	40290110*
	Nozzle FWN 400/50, aansluiting D=50 mm, luchtstroom 250 m ³ /h, breedte 400 mm	40290120*
	CWN-S 105/50 mondstukdemper, aansluiting D=50 mm, luchtstroom 250 m ³ /h, zuig diameter 105 mm	40290230**
	CWN-S 105/63 mondstukdemper, aansluiting D=63 mm, luchtstroom 400 m ³ /h, zuig diameter 105 mm	40290240**
	Mondstuk CWN-S 105/50L demper, aansluiting D=50 mm, luchtstroom 250 m ³ /h	40290270***
	Mondstuk CWN-S 105/40, aansluiting D=40 mm, luchtstroom 200 m ³ /h	40290330**
	SOV 50, Handmatige afsluiter (D=50)	40140030
	SOV 40, Handmatige afsluiter (D=40)	40142510
	Nozzle verlenging	40290200

*Fish tail nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base. Must be combined with nozzle extension when used with balance arms.

**Noise reducing nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

***Noise reducing nozzle with flexible steel tube extension. For mounting on balance arms, magnet or suction base.