

## 306E

### Våt/Torr-sugare med materialseparator och vätskeutsug



Med en föravskiljarcontainer är denna våt/torr sugare utformad för utsugning, uppsamling och separation av vätskor, sand och andra granulat. Industridammsugaren 306A är luftdriven och är lämplig för våt och torr utsugning. Denna torr/våtsugare innehåller två filtreringssteg som säkerställer optimal rengöringseffekt. Sugutrustningen är stark och hållbar, lämplig för byggindustrin och verkstadsindustrin. Våt- och torrcontainern kan lätt lutas för att tömma materialet. Flottören förhindrar den första behållaren från överfyllnad. Vagnen är utrustad med stora hjul för enkel rörlighet.

- Enkel att tömma med tippar container
- Hög mobilitet och bra för hantering av industriellt spill.
- Vätskeåtervinning - våt och torr sugning

Produkt namn	306E
Skyddsklassning	IP44
Installation	Utomhus, Inomhus
Applikation	Vätska, Granulat, Spån
Volym stoftbehållare (l)	40 + 47 l
Max Luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	460
Filterarea (m <sup>2</sup> )	0,35
Matningsspänning (V)	230
Faser	1
Typ av filter	Påsfiler
Antal filter	1
Filtermaterial	Polyester-Teflon
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangtyp	PE/C
Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	460
Ljudnivå (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vikt (kg)	
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Effekt (kW)	2,4



Granulat Spån Vätska

## 306E

Beskrivning	Frekvens (Hz)	Model
306E - NEL3R, S50, med cyklon	50/60	42430605*
306E - NEL3R, S50, med flottör	50	42430606**

\*Radioavstörd. Med städset, bulk- och skrapmunstycke, borste och koniskt munstycke.

\*\*Radioavstörd. Med städset.

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 306E

