

## 306E

### Malzemeler ve sıvı ekstraksiyon için ayırıştırıcıya sahip ıslak/kuru vakumlu temizleyici



Bir ön ayırıcı konteyner ile bu ıslak / kuru vakum ekstraktörü, sıvıların, kumun ve diğer granüllerin ekstraksiyonu, toplanması ve ayrılması için tasarlanmıştır. Endüstriyel vakumlu temizleyici 306E elektrik ile çalışmaktadır ve ıslak ve kuru ekstraksiyon için uygundur. Bu kuru / ıslak vakum, ideal temizleme verimliliği sağlayan iki filtreleme aşaması içerir. Emiş donanımı güçlü ve dayanıklıdır, bina ve inşaat endüstrisi, tornacılık ve genel sanayiler için uygundur. Islak / kuru vakum konteynerleri malzemelerini boşaltmak için kolayca eğilebilir. Şamandıra topu, ilk konteynerin aşırı dolmasını engeller. Taşınabilirliği kolaylaştırmak için trolley büyük tekerlekler ile donatılmıştır.

- Yatırılabilir konteyner ile boşaltması kolaydır.
- Endüstriyel döküntülerle kullanım için yüksek hareketlilik ve mükemmel
- Sıvı geri kazanımı - ıslak ve kuru ekstraksiyon

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Medya                                 | 306E                           |
| Koruma sınıfı                         | IP44                           |
| Kurulum                               | [Outdoor], [Indoor]            |
| Application                           | [liquid], [granulate], [swarf] |
| Çöp kovası (l)                        | 40+47 l                        |
| Maks. Hava debisi (m <sup>3</sup> /h) | 460                            |
| Filtre alanı (m <sup>2</sup> )        | 0,35                           |
| Güç Volt (V)                          | 230                            |
| Faz adedi                             | 1                              |
| Filtre türü                           | [bag]                          |
| Filtre adedi                          | 1                              |
| Filtre materyali                      | Polyester-Teflon               |
| Elektrik prizi                        | Euro (CEE 7/2 P+E)             |
| Hortum tipi                           | PE/C                           |
| Max airflow (m <sup>3</sup> /h)       | 460                            |
| Noise level (dB(A))                   | 75                             |
| Max vaccum (kPa)                      | -21,5                          |
| Ağırlık (kg)                          |                                |
| Hose length (m)                       | 7,5                            |
| Hose diameter (mm)                    | 51                             |
| Güç (kW)                              | 2,4                            |



## 306E

| Bilgi Dökümanı ismi                    | Frekans(Hz) | [model]    |
|--|-------------|------------|
| 306E - NEL3R, S50, siklonlu            | 50/60       | 42430605*  |
| 306E - NEL3R, S50, Küresel şamandıralı | 50          | 42430606** |

\*Radyo parazit önleme sistemi. Temizleme seti, gulper başlığı, kazıma aleti, fırça ve konik nozula sahip.

\*\*Radyo parazit önleme sistemi. Temizleme setli

| Hortum tipi | Özellikler   | Isı aralığı °C            | Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısız uç, hortum girişi | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi |
|-------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| PEC         | Temizlik uygulamaları için.<br>Maş vakum<br>50kPa.iletkenlik 10 <<br>10 <sup>6</sup> Ohm | -40 Deg. C. - +60 Deg. C. |  |                                      |   |   |

## 306E

