

Industristøvsuger 426A

Vacuum for extraction of dry waste and powders




Tørsuger 426A til industribrug (luftdrevet) er designet til fjernelse og indsamling af industriaffald og spild. Denne kraftige tørsuger er udstyret med silo og cyklonisk forseparation før filtret, hvormed en effektiv filtrering af større mængder er sikret. Vakuumenheden kan også forsynes med HEPA-filter for opsamling af finere partikler.





Vakuumenheden er forsynet med huller til gaffeltruckhåndtering. Specielle drejhjul med blokering øger mobiliteten og gør håndtering af tunge laster særlig nem. Tørsugeren er udstyret med en regulerbar, manuel ventil.

- Forudskillelse i silo
- Manuel filterrensning forlænger filtrets levetid
- Kan håndteres med gaffeltruck

Produkt navn	Industristøvsuger 426A
Installation	Udendørs, Indendørs
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Spån
Volumen affaldsbeholder (l)	58 l cyclonisk silo + 47 l støvopsamler
Hose length (m)	7,5
Filterareal (m ²)	1,56
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Mikrofiber
Vægt (kg)	119
Slangelængde (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Afklaring af tekniske data	Manuel tømmeventil



Industristøvsuger 426A






Billede	Beskrivelse	Slangetype ¹	Trykluftbehov	Maks. luftmængde (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Model
	426A - NE42, forhøjet, med udstyr til rengøring af gulv, skrabe værktøj og konisk mundstykke	PVC	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	42142602*
	426A - NE52, med udstyr til rengøring af gulv, skrabe værktøj og konisk mundstykke.	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42142600*
	426A - NE52, med udstyr til rengøring af gulv	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42142606*
	426A - NE74, med udstyr til rengøring af gulv, skrabe værktøj og konisk mundstykke.	PE/C	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78	42142601*

*Manuel tømmeventil

¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PVC	Max vakuum 84 kPa. Indre bøjringsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Industristøvsuger 426A

	Tilbehør	Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

Industristøvsuger 426A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure