

426E


Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material



Průmyslový vysavač 426E pro suché vysávání je určen k odsávání a sběru průmyslových odpadů a likvidaci úniků kapalin. Tato výkonná vysávací jednotka je vybavena zásobníkem a cyklónovým odlučovačem nečistot před filtrem, čímž umožňuje účinný sběr velkého množství materiálu. Průmyslový vysavač 426E může být také vybaven HEPA filtrem pro jemnější částice. Průmyslový vysavač zahrnuje otvory pro přemísťování pomocí vysokozdvizného vozíku. Speciální otočná zabrzditelná kola jsou dimenzována tak, aby zvýšila mobilitu a zajistila snadnou manipulaci i při plně naplněném vysavači. Cyklonový zásobník pro záchyt suchých částí je vybaven ruční vyprazdňovací klapkou.



- Předseparátor
- Ruční čištění filtru prodlužuje životnost vložky
- Manipulace pomocí vysokozdvizného vozíku

Název produktu	426E
Stupeň krytí	IP44
Instalace	Vnější, Vnitřní
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	58 l cyklonový zásobník + 47 l sběrná nádoba na prach
Filtrační plocha (m ²)	1,56 (mikrovlákno) 2,38 (papír)
Napětí (V)	230
Počet fází	1
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Mikrovlákno
Elektrická zástrčka	Euro (CEE 7/2 P+E)
Typ hadice	PVC
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Hmotnost (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Výkon (kW)	2,4



Granulát Drť Třísky Prach

426E



[image]	Jméno datasheetu	Frekvence (Hz)	[model]
	426E - NEL3R	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*S čistící sadou, škrabákem a kuželovou tryskou

**Chladicí vzduchový filtr a termostat (75 °). S čistící sadou, škrabákem a kuželovou tryskou

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PVC	Max podtlak 84 kPa Vnitřní poloměr ohybu 60mm Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426E

[accessory]		[partno]
	Plastový pytel S50 - 25ks s dírou	43650102
	Plastový pytel S50 - 25pcs 630x800 s dírou	43650103

426E

