

426E

Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material




La aspiradora industrial 426E está diseñada para la extracción y recogida de residuos industriales y derrames. Esta unidad de succión de vacío seca de gran alcance viene equipada con un silo y un ciclón de separación previa antes del filtro, asegura la recogida eficaz de grandes cantidades de material. El vacío 426A Industrial también puede estar equipado también con un filtro HEPA para partículas más finas.

La aspiradora industrial incluye ranuras para el manejo con carretilla elevadora. Giro especial, ruedas con freno para incrementar la movilidad, y hacer que la manipulación de cargas pesadas sea especialmente fácil. El silo ciclónico de vacío seco está equipada con una válvula manual.

- Preseparación en silo
- La limpieza manual del filtro prolonga la vida útil del mismo
- Carretilla elevadora

Nombre de producto	426E
Case de protección	IP44
Instalación	Exterior, Interior
Tipo de método de limpieza	Impulsos de aire inverso
Application	Polvo, Granulado, Granalla, Viruta
Capacidad del contenedor (l)	58 l silo ciclónico + 47 l contenedor de polvo
Superficie de filtración (m ²)	1,56 (Microfibra) 2,38 (Papel)
Voltaje (V)	230
Fases	1
Tipo de filtro	Cartucho
Número de elementos filtrantes	1
Material filtrante	Microfibre
Enchufe eléctrico	Euro (CEE 7/2 P+E)
Tipo de manguera	PVC
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Peso (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Potencia (kW)	2,4



Granulado Granalla Viruta Polvo

426E



Imagen	Nombre para ficha de datos	Frecuencia (Hz)	Modelo
	426E - NEL3R	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*Con kit de limpieza, herramienta de rascado y boquerel cónico

**Enfriamiento de filtro de aire e interruptor térmico (75 gr.). Con equipo de limpieza, herramienta de rascado y boquerel cónico

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PVC	Máximo vacío 84kPa. Radio de curvatura interior 60mm. Reforzada con hélice de acero embebida.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426E

Accesorio		Referencia
	Bolsa de plástico S50 - 25 piezas de 500 x 600 mm con agujero para el el contenedor	43650102
	Bolsa de plástico S50 - 25 piezas de 630x800 mm con agujero para el el contenedor	43650103

426E

