

426E


Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material




Industriell torrsugare 426E är utformad för borttagning och uppsamling av industriavfall och spill. Denna kraftfulla torr vakuumsugenhet levereras med en silo och cyklonförseparator innan filtret, effektiv uppsamling av stora mängder material. 426E Industriell sugare kan också förses med ett HEPA-filter för finare partiklar. Industrisugaren har skenor för hantering med gaffeltruck. Speciella svivlande, låsbara hjul dimensionerade för att öka rörligheten och göra hanteringen av tunga laster särskilt lätt. Den cykloniska silon är utrustad med en manuell ventil

- Förseparering i silo
- Manuell filterrensning förlänger filtrets livstid
- Hantering med truck

Produkt namn	426E
Skyddsklassning	IP44
Installation	Utomhus, Inomhus
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Grus, Spån
Volym stoftbehållare (l)	58 l cyklonisk silo + 47 l stofttunna
Filterarea (m ²)	1,56 (Microfiber) 2,38 (Papper)
Matningsspänning (V)	230
Faser	1
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Mikrofiber
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangtyp	PVC
Max luftflöde (m ³ /h)	460
Ljudnivå (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vikt (kg)	119
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Effekt (kW)	2,4



426E



Bild	Beskrivning	Frekvens (Hz)	Model
	426E - NEL3R	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*Med städset, skrap- och koniskt munstycke

**Kylluftfilter och termoswitch (75°). Med städset, skrap- och koniskt munstycke

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PVC	Max vacuum 84 kPA Inre krökningsradie 60 mm Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426E

Tillbehör		Artikelnummer
	Plastsäck S50 - 25 st 500x600 mm med hål för silobalansering	43650102
	Plastsäck S50 - 25 st 630x800 mm med hål för silobalansering	43650103

426E

