

426E

Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material



工业用干式真空吸尘器426E专为清除和收集工业废料和溢出物而设计。这款强大的干式真空抽吸装置配有筒仓和旋风预分离器，过滤之前确保有效收集大量的废料。426E工业用真空吸尘器亦可配备有高效空气过滤器HEPA，以过滤细小颗粒。工业用真空吸尘器包括插槽，用于叉车装卸。特制转动、锁轮尺寸经专业设计，更加易于移动，尤其易于大量装卸。干式真空吸尘器的气旋筒仓配有手动阀

在筒仓中预分离
手动清洁过滤芯可延长过滤器使用寿命
叉车装卸

品名	426E
保护等级	IP44
安装	室外, 室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 切屑
灰斗容量	58 l cyclonic silo + 47 l dust bin
过滤面积 (平方米)	1,56 (Microfibre) 2,38 (Paper)
电压 (V)	230
电源相数	1
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	1
滤芯	Microfibre
插头类型	欧式 (CEE 7/2 P+E)
软管类型	PVC
Max airflow (m/h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
重量 (公斤)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
功率 (kW)	2,4



426E

[image]	产品名称	频率 (Hz)	产品编号
	426E - NEL3RT	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

*With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

**Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, scraping tool and conical nozzle

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PVC	最大真空度84 kPa, 内弯曲半径60毫米, 钢筋嵌入钢螺旋	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426E

附件		产品编号
	Plastic bag S50 – 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 – 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

426E

