

## 426A EX

Vakuum for utsug av avfall og pulver



Industriell tørrvakuumsugeren 426EX er designet for fjerning og innsamling av næringsavfall og søl. Denne kraftige tørrvakuumenheten er utstyrt med en silo og et syklonisk pre-separator forfilter, noe som sikrer effektiv innsamling av store mengder materiale. 426EX kan også utstyres med et HEPA-filter for finere partikler. Den industrielle støvsugeren inneholder spor for gaffeltruckhåndtering. Spesielle svingbare låsehjul er dimensjonert for å øke mobiliteten og gjøre håndteringen av tunge laster lett. Tørrvakuumsiloen er utstyrt med en manuell ventil. ATEX-godkjent utstyr: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).


- ATEX-godkjent
- Pre-separasjon i silo
- Manuell filterrengjøring forlenger filterets levetid
- Gaffeltruckhåndtering

Produktnavn	426A EX
Installasjon	Innendørs
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [liquid], [granulate], [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	58 l cyclonic silo + 47 l oppsamlings bøtten
Hose length (m)	7,5
Filterområdet (m <sup>2</sup> )	1,56
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Microfiber
Slangetype	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vacuum (kPa)	-52
Vekt (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Avklaring av teknisk informasjon	Med rengjøringssett, børste og konisk munnstykke



Granulate Swarf Støv Liquid

## 426A EX

Bilde	Navn på datablad	Model
	426A EX - NE52,S50,med manuell utslippsventil	42242609*

\*Med rengjøringssett, børste og konisk munnstykke

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PVC	Maks vakuum -84kPa. Indre bøyeradius 60mm. Forsterket med innstøpt stålspiral.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## 426A EX



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure