

## 570A

### Aspirateur mobile pour granulés




Le dépoussiéreur mobile 570A dispose d'une capacité d'aspiration élevée. Un aspirateur à sec conçu pour la collecte de matières et granulés poussiéreux, tels que des grenailles d'acier, du sable, des poudres épaisses et d'autres matériaux poussiéreux. Il s'agit d'un dépoussiéreur puissant, haute dépression d'excellente qualité pour l'aspiration sur de longues distances verticales et horizontales.

- Système de silo avec larges roues
- Le chariot de l'aspirateur peut être déplacé par un chariot élévateur.
- Filtre NCF autonettoyant

Nom du produit	570A
Installation	Extérieur, Intérieur
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
Application	Poussière, Granulé, Abrasif
Volume du seau (l)	146
Surface filtrante (m <sup>2</sup> )	3,15 à 5,25 en fonction du modèle (NCF)
Type de filtre	Filtre à bougie
Nombre d'éléments filtrants	70
Poids (kg)	203
Hose diameter (mm)	63
Note	Avec équipement de nettoyage du sol



## 570A




[image]	Nom de la fiche technique	Média filtrant	Type de tuyau <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Volume sonore (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Hose length (m)	[model]
	570A - NE74, S200.	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570 A - NE96, S200, avec valve contrepois	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570 A - NE96, S200 sans accessoires avec plaque abrasive dans silo	Vyon 5,25 m2	Sans	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200.	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	330	77.0	-68	20	42157087*

\*Avec équipement de nettoyage du sol

<sup>1</sup> See table below

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
PU12	Convient pour un matériau abrasif. Polyuréthane transparent. Renforcé avec spirale en acier.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

## 570A

	[accessory]	[partno]
	Commande S pour NE 22-76	43220001
	Commande S for NE 22-76	43220026
	Commande Sfor NE 86	43222008

## 570A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure