

## 570A

### Portabel sugare för utusg av granulat




570A portabel sugare med hög sugförmåga. En torr sugare avsett för uppsamling av dammiga material och granuler, såsom stålsand, sand, grova pulver och andra dammiga material. Detta är en kraftfull stoftavskiljare, utmärkt sugare för sugning över långa horisontella och vertikala avstånd.

- Silosystem med stora hjul
- Tuckskenor
- Självrensande NCF-filter

Produkt namn	570A
Installation	Utomhus, Inomhus
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Grus
Volym stoftbehållare (l)	146
Filterarea (m <sup>2</sup> )	3,15 eller 5,25 beroende på modell (NCF) 0,59 (påse)
Typ av filter	Stavfilter
Antal filter	70
Vikt (kg)	203
Slangdimension (mm)	63
Observera	Med golvmunstycke



## 570A




Bild	Beskrivning	Filtermaterial	Slangtyp <sup>1</sup>	Tryckluftsbehov	Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	Ljudnivå (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Slanglängd (m)	Model
	570A - NE74, S200,	Vyon 3,15 m <sup>2</sup>	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m <sup>2</sup>	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S200, med motviktsventil	Vyon 3,15 m <sup>2</sup>	PU12	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, utan tillbehör med slitplåt i silo	Vyon 5,25 m <sup>2</sup>	Ingen	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200.	Vyon 3,15 m <sup>2</sup>	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	330	77.0	-68	20	42157087*

\*Med golvmunstycke

<sup>1</sup> See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PU12	Lämplig för slitande material Transparent polyuretanslang Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

## 570A

Tillbehör		Artikelnummer
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220001
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220026
	Kontrollsystem för NE86-96	43222008

## 570A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure