

218A

Портативный пылесборник для пылеудаления



Промышленный пылесос 218A - идеальная машина для сбора очень тонкой невзрывоопасной пыли. Самоочищающийся фильтр и система очистки обеспечивают длительный интервал между заменой фильтров, что повышает производительность.

Эжектор с пневматическим приводом создает высокий воздушный поток для превосходного улавливания легкой пыли и мелко дисперсных порошков. Пылеуловитель работает с независимым воздушным охлаждением для повышения производительности. Он имеет эффективное циклоническое предварительное разделение пыли перед фильтром. Прочная конструкция пылесборника обеспечивает безопасную работу в тяжелых условиях, а большие колеса повышают мобильность. Для облегчения выгрузки пыли в контейнере можно разместить пластиковый мешок.

- Идеально подходит для очень мелкой пыли
- Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации

Наименование товара	218A
Установка	Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, grit, гранулят, стружка, дым
Объем пылевого контейнера (л)	47
Площадь фильтра (м ²)	1,6
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	
Тип шланга	PE/C
Compressed air requirement	2,2 Nm ³ /min @ 7 bar
Max airflow (m ³ /h)	360
Noise level (dB(A))	73.5
Max vacuum (kPa)	-42
Вес (кг)	70
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Пояснение к техническим данным	



гранулят grit дым стружка пыль

218A

[image]	Название листа технических данных	[model]
	218 A - NE42	42121801

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PEC	Для проведения уборки Макс. разрежение 50 кПа Электропроводность < 10 ⁶ Ом	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

218A

	[accessory]	[partno]
	Электрическое управление таймером для эжектора NE 86-96 без блока управления. Крепится к соединению сжатого воздуха. (Время всасывания: 0 - 15 мин, Время разряда: 0-15 сек)	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 500x600 мм с отверстием для балансировки бункера	43650102
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 630x800 мм с отверстием для балансировки бункера	43650103

218A

