

Industristøvsuger 218E

Mobil støvudsuker til støvudsugning




218E mobil støvudsuker er den perfekte maskine til opsamling af meget fint, ikke-eksplosivt støv. Tørsugerens filter- og rengøringsystem medfører store intervaller for filterudskiftning, hvilket forbedrer produktiviteten.


Det tre enkeltfasede, elektrisk drevne, flertrins ventilationssystem skaber en høj luftstrøm til fremragende ekstraktion af støv og fint pulver. Støvudsukeren fungerer med uafhængig luftkøling, som giver bedre ydelse. Tørsugereren 218 kan være elektrisk eller luftdrrevet. Tørsugereren har en effektiv cyklonisk forseparation af støvet, inden det når filtret. Støvudsukerens robuste design giver sikker drift i hårde opgaver, og store hjul gør transporten nem. Beholderen er nem at tømme, plastikstøvpose kan leveres på forespørgsel.

- Perfekt til opsamling af meget fint støv
- Termo-switch
- Robust design til heavy duty applikationer
- HEPA filter

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkt navn | Industristøvsuger 218E |
| Installation | Indendørs |
| Metode for filterrensning | Rensning med omvendt luftstrøm |
| Applikation | Støv, Grit, Granulat, Spån, Røg |
| Volumen affaldsbeholder (l) | 47 |
| Filterareal (m ²) | 1,6 (+ kontrol filter 1,56 m ²) |
| Spænding (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50/60 |
| Type af filter | Filterpose |
| Antal filter | 2 |
| Udtagstype | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Slangetype | PE/C |
| Maks. luftmængde (m ³ /h) | 460 |
| Noise level (dB(A)) | 75 |
| Max vaccum (kPa) | -21,5 |
| Indløb | |
| Vægt (kg) | 70 |
| Slangelængde (m) | 7,5 |
| Hose diameter (mm) | 51 |
| Effekt (kW) | 2,4 |





Industristøvsuger 218E

| Billede | Beskrivelse | Model |
|---|--|----------|
|  | Z18E, With absolute filter, Conical and brush nozzle and floor cleaning equipment. | 42421800 |

| Slangetype | Specifikation | Temperaturområde, °C | Slangekobling, fri ende distributionsslange | Slangekobling, fri ende tilslutningsslange | Slangtilslutning, distributionsslange | Slangekobling, tilslutningsslange |
|------------|--|---------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| PEC | Til rengøring, Max vakuüm 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm | -40 Deg. C. - +60 Deg. C. | | | | |

Industristøvsuger 218E

| Tilbehør | | Artikelnummer |
|---|--|---------------|
|  | Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing | 43650102 |
|  | Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing | 43650103 |

Industristøvsuger 218E

