

## ถังกรอง 014A

Well suited for extraction of liquids



เหมาะสำหรับการระบายตะกอนของอ่างน้ำมัน  
ถังน้ำมันและการดูดแห้งของพื้นหลังจากการรั่วของน้ำมัน

ถังฉีดล้างที่ขับเคลื่อนด้วยมือในการเก็บรวบรวมและการขนถ่ายน้ำมัน  
สารเคมี น้ำ และของเหลวอื่นๆ ถูกวางไว้ในหลุมที่มีจุก (R 2 นิ้ว)  
ของถังน้ำมันวางเปล่า แต่ที่มีความเหมาะสม  
เมื่อเชื่อมต่อเครื่องนี้เข้ากับท่ออากาศอัดและท่อดูด  
เครื่องจะพร้อมสำหรับการใช้งาน  
การดูดจะหยุดเมื่อถังเต็มเนื่องจากลูกกลิ้งในตัวจะบังคับให้หยุด  
เป็นเรื่องง่ายที่จะติดตั้งเครื่องฉีดล้างบนถังแบบต่างๆ  
ไม่ว่ารวมถึงไว้ในชุดที่กำหนด



- เครื่องฉีดล้างที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
- ไม่จำเป็นต้องมีตัวกรอง
- ไม่รวมถึงไว้ในชุดที่กำหนด
- การจัดการที่ง่าย

Product name	ถังกรอง 014A
Noise level (dB(A))	80
Compressed air requirement	7 bar
Compressed air consumption	0,7 Nm <sup>3</sup> /min
Installation	ในอาคาร
Material	สายยางในตัวนำไฟฟ้า PE
Application	ของเหลว
Hose length (m)	5
Type of hose	PE
Compressed air requirement	0,7 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	132
Noise level (dB(A))	80.0
Max vacuum (kPa)	-23
Inlet	
Weight (kg)	8
Hose length (m)	5
Hose diameter (mm)	38



ของเหลว

## ถังกรอง 014A

รูปภาพ	Description	รุ่น
	014A NE14	42101402*
	014A NE14	42101404**

\*With cleaning set and conical nozzle and trolley

\*\*With cleaning set

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PE	ท่อนิวไฟฟ้านำไม่ใช้สำหรับการทำงานทำความสะอาดไฟแม็กซ์ 50 กิโลปาสกาลสูญญากาศ	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

# ถังกรอง 014A

