

Tambur doldurucu 014A

Well suited for extraction of liquids



Yağ, kimyasallar, su ve diğer sıvıların toplanması ve taşınması için pratik ejektör tahrikli tambur doldurucusu. Boş ama uygun bir yağ tamburunun bir tıpalı deliğine (R 2") yerleştirilir. Üniteyi sıkıştırılmış hava hortumuna ve bir emiş hortumuna bağlayarak kullanıma hazır duruma gelir. Bütünleşik şamandıra durdurucu sayesinde tambur dolduğunda emiş durur. Ejektör çeşitli tamburlara kolayca monte edilebilir. Tambur dahil değildir.



- Sade ve dayanıklı ejektör
- Filtreye ihtiyaç duyulmaz.
- Tambur dahil değildir
- Kolay kullanım

Medya	Tambur doldurucu 014A
Ses Düzeyi(dB(A))	80
Kompresor hava ihtiyacı	7 bar
Kompresor hava tüketimi	0,7 Nm ³ /min
Kurulum	[Indoor]
Materyal	İletken PE hortum
Application	[liquid]
Hose length (m)	5
Hortum tipi	PE
Compressed air requirement	0,7 Nm ³ /dakika
Max airflow (m ³ /h)	132
Noise level (dB(A))	80.0
Max vaccum (kPa)	-23
Inlet	
Ağırlık (kg)	8
Hose length (m)	5
Hose diameter (mm)	38



Liquid

Tambur doldurucu 014A

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	014A NE14	42101402*
	014A NE14	42101404**

*Temizleme seti ve konik nozulu ve trolleyli

**Temizleme setli

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PE	Hafif temizlik uygulamaları için, iletken olmayan hortum .Max vakum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				

Tambur doldurucu 014A

