

Dozowniki do oleju, smaru i płynów wielofunkcyjnych

Dogodne w obsłudze i niezawodne dozowniki (pistolety) specjalnie opracowane do pomiaru i dozowania oleju i innych płynów



~~Do smarowania i serwisowania w branży motoryzacyjnej, przemyśle stoczniowym, rolnictwie, przemyśle lotniczym i górnictwie. Solidne i dogodne w użyciu ręczne dozowniki są specjalnie opracowane do mierzenia i dozowania oleju i innych płynów (nie są sprzedawane w USA). Mocowanie ściennie i wysięgniki. Wersja pomp olejowych do montowania na ścianie lub w stałym położeniu, dzięki zastosowaniu specjalnych akcesoriów, wysięgników, pozwala na wykorzystanie do wielu zastosowań.~~

- Solidny i niezawodny pomiar i dozowanie
- Uchwyt dozujący do: oleju silnikowego, oleju do skrzyni biegów, oleju przekładniowego, glikolu, płynu do spryskiwaczy itp..

Nazwa produktu

Dozowniki do oleju, smaru i płynów wielofunkcyjnych

Dozowniki do oleju, smaru i płynów wielofunkcyjnych

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Model
	Pistolet ręczny. Do oleju / płynu niskokrzepnącego do SAE 140. Obejmuje następujące elementy: wlot BSP 1/2" z przegubem 90°, elastyczny wylot z automatyczną ssawką suchoodcinającą.	30502050
	Pistolet ręczny. Do oleju / płynu niskokrzepnącego do SAE 140. Obejmuje następujące elementy: wlot BSP 1/2" z przegubem 45°, elastyczny wylot z ręczną ssawką suchoodcinającą. Uchwyt z blokadą. Nadaje się też do płynów technologicznych.	30582750
	Cyfrowy regulator przepływu oleju. Kompletny, wlot 1/2" z przegubem 90°, elastyczny wylot z automatyczną ssawką suchoodcinającą.	30582850*
	Cyfrowy, nastawiany wstępnie regulator przepływu oleju. Połączenie obrotowe 90°, elastyczny wylot 1/2" z ręczną ssawką suchoodcinającą.	30508350**
	Miernik mechaniczny, nie nastawiany wstępnie. Połączenie obrotowe 90°, elastyczny wylot 1/2" z ręczną ssawką suchoodcinającą.	30508450***
	Miernik mechaniczny, nastawiany wstępnie. Połączenie obrotowe 90°, elastyczny wylot 1/2" z ręczną ssawką suchoodcinającą.	30508550***
	Smarownica z przegubem Z, złącze żeńskie G 1/4"	30504150
	Pistolet do wody / płynu niskokrzepnącego, przyłącze żeńskie BSP 3/8"	39900007
	Cyfrowy regulator przepływu oleju. Kompletny, wlot 1/2" z przegubem 90°, elastyczny wylot z ręczną ssawką suchoodcinającą.	30508250
	Kurek dwuzaworowy z filtrem przeciwrozpryskowym do instalacji stałych.	30593350
	Smarownica ze sztywnym przyłączem, żeńskie G 1/4" z czteroszczękową końcówką.	30593650
	Cyfrowy regulator przepływu płynu do spryskiwaczy. Kompletny, wlot 1/2" z przegubem 90°, elastyczny wylot z ręczną ssawką suchoodcinającą.	30594650
	Cyfrowy regulator przepływu do płynu niskokrzepnącego i płynu hamulcowego, kompletny, wlot 1/2" z przegubem 90°, elastyczny wylot z ręczną ssawką suchoodcinającą.	30508650
	Cyfrowy regulator przepływu do płynu do spryskiwaczy, kompletny, wlot 1/2" z przegubem, wylot prosty z ręczną ssawką suchoodcinającą.	30582550
	Zielony miernik cyfrowy 1/2", złącze żeńskie 1/2" z gwintem, obrotowe.	30582650







*Flow-rate from 1 to 30 l/min, Precision ± 0.5 %, Maximum working pressure - 70 bar, 1/2" inlet swivel.

**Flow-rate from 1 to 30 l/min, Precision ± 0.5 %, Maximum working pressure - 65 bar, 1/2" inlet swivel, Max quantity 99,9 l.

***Flow-rate from 1 to 15 l/min, Precision ± 0.65 %, Maximum working pressure - 70 bar, 1/2" inlet swivel.

Dozowniki do oleju, smaru i płynów wielofunkcyjnych

Dozowniki do oleju, smaru i płynów wielofunkcyjnych

Akcesoria		Nr części
	Swivel for oilgun, 1/2" - 1/2"	30591550
	Ssawka elastyczna 135° z automatyczną eliminacją wycieków	30375945
	Elastyczny wylot z przegubem 90° i ręczną ssawką suchoodcinającą	30591050
	Jaw couples 10 units	30591650
	Outlet hose for grease	30597450
	Straight flex outlet with non drip	30590950